

เคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำหรับงานก่อสร้าง

ซิก้า แลงโก้ หาซื้อได้แล้วที่ไดนาสตีทุกสาขา


SikaTile®-300 Sure

กาวซีเมนต์ติดกระเบื้องสำเร็จรูป สำหรับกระเบื้องเซรามิกทั่วไป



คุณลักษณะ:

- ยึดเกาะแน่นกว่าปูนซีเมนต์ก่อสร้างทั่วไป
- ปาดสั้น ใช้งานง่าย ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
- คุ้มค่า สามารถใช้แทนวิธีการปูกระเบื้องแบบดั้งเดิม



การใช้งาน:

- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดใหญ่ถึง 45 x 45 ซม. ทั้งงานพื้นและผนังภายใน
- สามารถใช้กับงานพื้นภายนอกได้

ขนาดกระเบื้อง **45 x 45 ซม.**

ขนาดบรรจุ: 20 กก. /ถุง


SikaTile®-330 Super Sure

กาวซีเมนต์ติดกระเบื้องมาตรฐาน สำหรับกระเบื้องเซรามิก และแกรนิตโต้



คุณลักษณะ:

- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
- ใช้งานง่าย เสริมโวล
- ปาดสั้น เนื้อละเอียด ใช้งานง่าย
- ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



การใช้งาน:

- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องเซรามิก งานพื้น/ผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถใช้ปูกระเบื้องพอร์ซเลน กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดใหญ่ถึง 60 x 60 ซม. ใช้งานพื้น/ผนังภายใน และพื้นภายนอกอาคารได้

ขนาดกระเบื้อง **60 x 60 ซม.**

ขนาดบรรจุ: 20 กก. /ถุง

SikaTile®-360 XL

กาวซีเมนต์ติดกระเบื้องมาตรฐานสูง สำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำขนาดใหญ่




คุณลักษณะ:

- ได้รับการออกแบบมาสำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะ
- เพิ่มเวลาปรับแต่งกระเบื้อง ใช้งานง่าย เสริมโวล
- ใช้งานง่าย ผสมง่าย กวนสั้นมือ ไม่เปลืองแรง
- ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ได้รับการรับรอง

EN 12004 C1TE / ANSI 118.1 / มอก. 2703-2566 ขึ้นคุณภาพทั่วไป LEED v4 and v4.1 BETA WELL Building StandardTM



การใช้งาน:


- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ ขนาดสูงสุด 100 x 100 ซม. และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ
- สามารถใช้ปูกระเบื้องเซรามิกและกระเบื้อง ดินเผาในสระว่ายน้ำขนาดเล็กได้ (แรงดันน้ำ ≤ 0.15 บาร์)
- ใช้งานพื้น/ผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
- พื้นผิว: ซีเมนต์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับ ใช้ปูกระเบื้องบนงานระบบกันซึมอีกด้วย

ขนาดกระเบื้อง **100 x 100 ซม.**

ขนาดบรรจุ: 20 กก. /ถุง


LANKO® 751 Latex

น้ำยาประสานคอนกรีต



คุณลักษณะ:

- เพิ่มแรงยึดเกาะ
- ใช้งานได้กับพื้นผิวที่เรียบ
- เพิ่มความทนทานต่อแรงดึง การขีดข่วน และการกระแทก
- ลดการหดตัว การแตกร้าว การเกิดเป็นผองผูน



การใช้งาน:

ผสมปูนทราย เพื่อใช้เป็นน้ำยาประสานคอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่ และเป็นมอร์ตาร์ สำหรับงานต่าง ๆ ดังนี้

- งานเกร้า และงานเทคอนกรีต
- งานฉาบซ่อมแซมคอนกรีต
- งานก่ออิฐ
- งานฉาบตกแต่งผิว
- งานฉาบติดกระเบื้อง

ขนาดบรรจุ: 1 กก. / แกลลอน
5 กก. / แกลลอน
20 กก. / แกลลอน


LANKO® 701 Clavex

ปูนนอนซริงค์เกร้า รับกำลังอัดสูง สำหรับงานทั่วไป



คุณลักษณะ:

- รับกำลังอัดสูง ได้ถึง 750 ksc (ที่ 28 วัน)
- ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
- โหลตัวดี
- มีการคงรูปร่างที่ดี
- ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน
- ทนทานต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน




การใช้งาน:

- งานรองรับฐานต่าง ๆ ความหนา 25-50 มม.
- งานรองรับฐานเครื่องจักรหนัก เสา ราง โครงสร้างคาน
- งานฝังหรือยึด เหล็กเส้น สลักเกลียว
- งานประกอบแผ่นคอนกรีตพรีคาสต์ การยึดชิ้นส่วนต่างๆ
- งานเสริมฐานราก
- งานเกร้าสำหรับอุดปิดรอยต่อ ช่องว่าง

ขนาดบรรจุ: 25 กก. / ถุง

LANKO® 603 Polyurethane

วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน



คุณลักษณะ:

- ใช้งานง่าย ไม่ไหลย้อย
- เมื่อแห้งตัวแล้วไม่มีฟองอากาศ
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต หิน เหล็ก ไม้



การใช้งาน:

- เหมาะสำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว รอยต่อที่มีการขยายตัว
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

ขนาดบรรจุ:

หลอดแข็ง ขนาด 300 มล.
หลอดนุ่ม ขนาด 600 มล.

LANKO® 110 Skimcoat Grey

ปูนฉาบบางผสมสำเร็จ สำหรับฝ้า และผนังภายใน-ภายนอก



คุณลักษณะ:

- ให้ผิวเรียบเนียน สามารถทาสีกับหรือการตกแต่งต่อได้
- ใช้ฉาบปิดอุดพองอากาศ รอยแตกฉาบเรียบ รอยตะขิบแบบ หรือความหยาบจากเม็ดทรายของผิวปูนฉาบ
- สามารถปล่อยเปลือยหรือมีวัสดุปิดทับได้
- ฉาบง่ายสิ้นมือ



การใช้งาน:

พื้นผิวบริเวณที่ใช้งาน

- พื้นผิวปูนฉาบทั่วไป/ คอนกรีตเข้าแบบ/ ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก/ ฝ้าคอนกรีต/ แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ

วัสดุปิดทับ

- วัสดุปิดทับสังเคราะห์แบบหนา/ สีทาอาคาร/ วอลล์เปเปอร์/ สิ่งทอ/ วัสดุปิดทับประเภทพลาสติกที่มีการยึดเกาะในตัว

ขนาดบรรจุ: 20 กก. / ถุง



SikaTop®- 107 Seal TH

ซีเมนต์กันซึม 2 ส่วนผสม
สำหรับงานกันซึมและป้องกันความชื้น



คุณลักษณะ:

- ใช้งานง่าย โดยการใช้แปรงทา เกรียงฉาบ หรือสเปรย์
- มีค่าแรงยึดเกาะสูง
- สามารถป้องกันโครงสร้างคอนกรีต
ต่อปฏิกิริยาคาร์บอนชั่น (Carbonation)
- ผ่านการทดสอบว่าปลอดภัย เมื่อสัมผัสกับน้ำดื่ม



การใช้งาน:

- งานกันซึมสำหรับห้องน้ำ ดังเก็บน้ำท่วมไป
ถังน้ำดื่ม ระเบียง และ สระว่ายน้ำ
- งานกันซึมผนังชั้นใต้ดินในงานสร้างใหม่
และงานปรับปรุง
- สามารถปิดรอยแตกกว้างขนาดเล็กใน
โครงสร้างคอนกรีต
(โครงสร้างที่หยุดเคลื่อนไหวแล้ว)

ขนาดบรรจุ: 5 กก. / ถัง
25 กก. / ถัง+เกลลอน

LANKO® 226 Flex

ซีเมนต์กันซึม 2 ส่วนผสม
ป้องกันการรั่วซึมบนซีเมนต์ ก่ออิฐฉาบปูน



คุณลักษณะ:

- ยืดหยุ่น ทนทานต่อการแตกร้าวขนาดเล็ก
- ผ่านการรับรองว่าปลอดภัย เมื่อสัมผัสกับน้ำดื่ม
- ปลอดภัย ไร้สารพิษ
- มีการยึดเกาะดี



การใช้งาน:

- งานกันซึมสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว
แทงค์น้ำ บ่อเก็บน้ำ
- งานกันซึมก่อนการปูกระเบื้อง เช่น
ระเบียง ฐานฝัก (ยกเว้นฉาบไฟฟ้า)
- พื้นผิวคอนกรีต ผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป

ขนาดบรรจุ: 4.5 กก. / ถัง
23 กก. / ถัง+เกลลอน


LANKO® 322 Proof

วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน



คุณลักษณะ:

- ช่วยเพิ่มความสามารถในการเทของคอนกรีตได้มากขึ้น
- ง่ายต่อการฉีดยาอุดรอยต่อ เพื่อให้คอนกรีตอัดตัวแน่นขึ้น
- ลดอัตราการหดตัว ช่วยเพิ่มคุณสมบัติกันซึมของคอนกรีต
- เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเล็ก ๆ ของซีเมนต์ได้ดี
- ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบ
ต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม



การใช้งาน:

- งานเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ
- งานระบบระบายน้ำ
- คลองส่งน้ำ
- ท่อระบายน้ำ หรืองานอุโมงค์
- แท่งค้ำน้ำ สระว่ายน้ำ และงานคอนกรีต
อื่น ๆ ที่ต้องการกันซึม

ขนาดบรรจุ: 5 ลิตร / เกลลอน
20 ลิตร / ถัง

LANKO® 110 Skimcoat White Extra

ปูนฉาบบางผสมสำเร็จ สำหรับฝ้า และผนังภายใน-ภายนอก



คุณลักษณะ:

- ให้ผิวเรียบเนียน สามารถทาสีทับ หรือทำการตกแต่งต่อได้
- ใช้ฉาบปิดรูพองอากาศ รอยแตกสายงาน รอยตะขิงแบบ
หรือความหยาบจากเม็ดทรายของผิวปูนฉาบ
- สามารถปล่อยเปลือยหรือมีวัสดุปิดทับได้
- ฉาบง่ายด้วยมือ



การใช้งาน:

พื้นผิวบริเวณที่ใช้งาน

- พื้นผิวปูนฉาบทั่วไป/ คอนกรีตเข้าแบบ/
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก/ ฝ้าคอนกรีต/
แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ

วัสดุปิดทับ

- วัสดุปิดทับสังเคราะห์แบบหนา/
สีทาอาคาร/ วอลล์เปเปอร์/ สังกะสี/
วัสดุปิดทับประเภทพลาสติกที่มีการยึด
เกาะในตัว


ขนาดบรรจุ: 20 กก. / ถัง



สีทา


SikaTile®-940 Injectile Fix

น้ำยาซ่อมโพรงใต้กระเบื้อง



คุณลักษณะ:

- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน หรือติดตั้งใหม่
- ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการติดตั้งกระเบื้อง ช่วยรองรับการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของตัวอาคาร
- สามารถใช้งานได้หลังจากฉีดเข้าไปแล้วภายใน 24 ชม.



การใช้งาน:

- สามารถยึดเกาะกระเบื้องได้หลายชนิด เช่น กระเบื้องเซรามิก หินอ่อน หินชนวน และหินธรรมชาติ
- ใช้ฉีดเพื่ออุดโพรงใต้กระเบื้อง ซึ่งมักเกิดจากการปูกระเบื้องแบบขาลาเปา โดยใช้ปูนทรายธรรมดา

ขนาดบรรจุ: 5 ลิตร / แกนลอน

SikaTile®-950 Care Cleaner

น้ำยาทำความสะอาดกระเบื้อง ร่องยาแนว และคราบซีเมนต์



คุณลักษณะ:

- พร้อมใช้งาน ผสมมาแล้วในอัตราส่วนเคมีที่พอเหมาะ
- ขจัดคราบได้หลากหลาย และขจัดคราบได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ได้หลากหลายพื้นผิว
- ประหยัด คุ้มค่า



การใช้งาน:

- เหมาะสำหรับขจัดคราบของ ซีเมนต์ / ปูนและคราบขาว ทั้งจากการก่อสร้าง ใหม่ และงานปรับปรุง

พื้นที่ที่เหมาะสม

- กระเบื้องเซรามิกและโมเสก
- บล็อกแก้ว
- ประตูห้องอาบน้ำกระจก
- บล็อกคอนกรีต
- ร่องยาแนว
- ชั้นวางของ ท็อปเคาน์เตอร์
- อ่างอาบน้ำ
- อีวูท้อ/คอนกรีต/ไฟเบอร์กลาส

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร / แกนลอน



ซื้อสินค้ากลุ่มปูนกาวซีก้าไทล์แล้ว
อย่าลืม! สะสมแต้ม
แลกรับรางวัลมากมาย



สแกน
เลย!

LINE @Sikamember

Dynasty Tiletop dynastyceramic
dynasty ceramic official @ikl6536w

ไดนาสตี ไทล์ทอป

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม



Sika Thailand



tha.sika.com

ซีก้าครบ
จบซอร์!
ร้าว รั่ว สนิม

ซีก้าตรา
สามเหลี่ยม

BUILDING TRUST

