

# SUPER SKIM COAT EXTENDED DRY



## ซูเปอร์สกินโค้ท สูตรแห้งช้า



งานฉาบแต่งผิว  
Smoothing surface wall

ซีเมนต์ผสมสำเร็จสำหรับงานฉาบบาง สำหรับฉาบตกแต่งผนังคอนกรีต  
ระยะเวลาแห้งตัว 200 นาที

Super skim coat is the ready-mixed cement for smoothing surface wall with setting time 200 mins

### การใช้งาน

- งานฉาบแต่งผิว บนผนังคอนกรีตและพรีคาสท์
- งานฉาบรอยแตกขยายงานบนพื้นผิวคอนกรีต
- งานฉาบฝ้าเพดาน ท้องพื้นคอนกรีต
- งานฉาบแต่งผิวผนังปูนฉาบภายในและนอกอาคาร

### Applications

- Cover the surface of concrete and precast wall
- Cover traces on the concrete surface
- Apply for concrete ceiling
- Smooth the wall surface of interior and exterior

### คุณสมบัติและจุดเด่น

- ไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อน
- มีแรงยึดเกาะสูง
- ใช้งานง่าย สิ้นมือ
- สามารถฉาบได้บางตั้งแต่ 1 – 3 มิลลิเมตร
- ระยะเวลาแห้งตัวไม่เร็วเกินไป สามารถปรับแต่งผิวได้ง่าย
- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

### Features

- Non – crack and slip
- High bond strength
- Easy to use
- Skim coat can be applied about 1-3 mm thick
- Optimum setting time for smoothing the surface
- Suitable for both indoor and outdoor



## ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
วัสดุพื้นฐาน / Material Base	-	ซีเมนต์ / Cement
สี / Color	-	ขาว / เทา White / Grey
ปริมาณการใช้งานที่ความหนา 1 มม. Coverage at 1 mm. thickness	ตร.ม. / m <sup>2</sup>	24
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 1 ถุง Mix water ratio per bag	ลิตร / Liters	8
แรงยึดเกาะ / Tensile adhesion strength (ASTM C1583)	เมกะปาสคา MPa	> 150
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น / Initial setting time (ASTM C807)	นาที / minutes	290
ขนาดบรรจุ / Package	กก./ถุง / kg/bag	20
อายุการเก็บรักษา / Shelf life	เดือน / month	12

### ขั้นตอนการใช้งาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน ก่อนฉาบ
- ใช้น้ำเพื่อทำให้ผิวของคอนกรีตอืดตัวก่อนการฉาบ
- ฉาบครั้งแรกให้ฉาบเพื่อปิดรูพรุน เบิดกราย
- ฉาบครั้งที่สองเพื่อให้ผิวเรียบเนียนสวยงาม

### Application procedure

- Clean surface before plastering
- Spray water to keep surface moist
- 1st layer plastering to cover the crack or porosity
- 2nd layer plastering to smooth surface



ภาพประกอบ / Illustration	คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description	หมายเลขรายการ / Item Number
	ซูเปอร์สกินโค้ทโค้กสูตรแห้งช้า สีเทา : 20 กก. Super Skim Coat Extended Dry Grey : 20 kg.	SCSSG007
	ซูเปอร์สกินโค้ทโค้กสูตรแห้งช้า สีขาว : 20 กก. Super Skim Coat Extended Dry White : 20 kg.	SCSSW008
	ไขควงปั่นแบบสแตนเลส GEL Mixing Drill Type Stainless Steel	SC2002MDLRNA
	ไขควงปั่นแบบเหล็ก GEL Mixing Drill Type Steel	SC2002MDSRNA