

# GEL ACRYLIC SEALANT

## จีอีแอล อะคริลิก ซีลแลนท์



ยาแนวอะคริลิกคุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว

High quality acrylic, one-component sealant

### คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่าย
- ทาสีทับได้หลังจากแห้งตัวแล้ว
- การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นที่มีรูพรุนและอลูมิเนียมดี
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร

### Features

- Easy to apply
- Can be painted over after curing
- Good adhesive on porous surface and aluminium
- Suitable for internal building

### การใช้งาน

- อลูมิเนียม
- เหล็ก และ เหล็กสแตนเลส
- พลาสติก
- ซีเมนต์บอร์ดและยิปซัมบอร์ด
- แก้ว
- อิฐและคอนกรีต
- ไม้
- กระเบื้อง

### Applications

- Aluminium
- Steel and Stainless steel
- Plastic
- Cement board and Gypsum board
- Glass
- Brick and concrete
- Wood
- Tile

### กระบวนการทำงาน

- ตัดส่วนหัวบริเวณปลายหลอดและตัดหัวฉีดโดยทำมุม 45 องศา
- ติดตั้งหลอดซีลแลนท์ลงในปืนและยิงเนื้อผลิตภัณฑ์เข้ารอยต่อ
- ปาดเนื้อผลิตภัณฑ์ให้โค้งเรียบด้วยเครื่องมือเพื่อความสวยงามของรอยต่อขณะที่เนื้อผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่
- พื้นผิวจะแห้งใน 10 - 15 นาทีและทิ้งพื้นที่ไว้ก่อนเข้าใช้งานเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง

### Work Procedure

- Cut the tip of cartridge, and cut nozzle at 45 degree angle
- Insert cartridge into sealant gun and apply into the joint
- Smooth bend with tooling for the best appearance while their fresh
- Surface will be dried 10 - 15 min and leave area before use 48 hours

## ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
วัสดุพื้นฐาน / Material base	-	อะคริลิก Acrylic
สี / Color	-	สีขาว / White สีโอ๊ค / Oak สีน้ำตาล / Brown
ระยะเวลาแห้งตัว / Tack free time	นาที / minutes	10
ค่ากำลังรับแรงดึง / Tensile Strength	เมกะปาสกาล / MPa	0.23
ระยะยืดตัวที่จุดขาด / Elongation at break	%	120
ค่าความแข็ง, ชอร์เอ / Hardness, Shore A	-	34
ขนาดบรรจุ / Package	มิลลิลิตร / ml.	280
อายุการเก็บรักษา / Shelf Life	เดือน / Month	12

### ภาพประกอบ / Illustration

### คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description

### หมายเลขรายการ / Item Number



จีอีแอล อะคริลิก ซีลแลนท์: สีขาว  
GEL Acrylic Sealant: White

SC2102SLARWE



จีอีแอล อะคริลิก ซีลแลนท์: สีโอ๊ค  
GEL Acrylic Sealant: Oak

SC2102SLAROK



จีอีแอล อะคริลิก ซีลแลนท์: สีน้ำตาล  
GEL Acrylic Sealant: Brown

SC2102SLARBN