

GEL OIL BASED CONCRETE

จีแอล ออยล์ เบส คอนกรีต



น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน

Oil-based concrete form-release agent

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ถอดแบบง่าย
- ประหยัดค่าแรงในการซ่อมแซมผิวของคอนกรีตหลังถอดแบบ

Features

- Easy to remove the formwork
- Save labor costs in repairing and finishing surface of concrete after removing formwork

การใช้งาน

จีแอล ออยล์ เบส คอนกรีต เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำยาทาแบบในวัสดุต่างๆต่อไปนี้

- แบบเหล็ก
- แบบไม้
- แบบพลาสติก

Applications

GEL Oil Based Concrete is recommended to use as formwork release agent in materials such as

- Steel formwork
- Wood formwork
- Plastic formwork

การเตรียมพื้นผิว

ใช้การฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นสเปรย์หรือการทาด้วยแปรงบนแบบหล่อคอนกรีตที่แห้งหรือเปียก

Surface Preparation

Apply by spraying or brushing on dry or damp formwork

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
ลักษณะของวัสดุ / Appearance	-	ของเหลว / Liquid
ปริมาณการใช้งานที่ 1 กก. / Coverage at 1 kg.		
แบบไม้ / Wood formwork	m ²	15 – 30
แบบเหล็กหรือพลาสติก / Steel or plastic formwork		30 – 50
ขนาดบรรจุ / Package	ลิตร/ ถัง Liters/drum	200

ภาพประกอบ / Illustration



คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description

จีแอล ออยล์ เบส คอนกรีต (200 ลิตร / ถัง)
GEL-Oil Based Concrete (200Lite / Drum)

หมายเลขรายการ / Item Number

SCROB001