

GEL PU PRIMER

จีแอล พียู ไพรเมอร์

สองพื้นสำหรับโพลียูรีเทน ส่วนผสมเดียว ชนิดคุณภาพสูง

Primer for polyurethane, one component, high performance

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรง
- ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยมกับผิววัสดุเดิม เช่น ผนังคอนกรีต ผนังงานก่ออิฐฉาบปูน และอื่นๆ
- ทนทานต่อสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
- ระยะเวลาบ่มตัวเร็ว

Features

- Easy application by brush
- Excellent adhesion to based substrates such as concrete, brickwork, etc.
- Excellent weather resistance
- Fast cure rate

การใช้งาน

- ใช้งานเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมกับระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทน ให้สูงขึ้น

Applications

- Apply for increasing adhesion between existing substrate and PU waterproof system

กระบวนการทำงาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น เศษปูน คราบน้ำมัน
- ติดตั้งจีแอล พียู ไพรเมอร์ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ด้วยการใช้แปรงทา โดยใช้อัตราการใช้งานที่ 100 กรัม ต่อ ตร.ม. โดยปริมาณการใช้งาน อาจมากขึ้นหรือน้อยลงตามความพรุนของพื้นผิวเดิม

Work Procedure

- Clean surface from dust, concrete debris or oil stain
- Apply GEL PU PRIMER to prepared surface by brush, consumption rate is 100 g/m² more or less depend up on the porosity of the existing substrate.

มาตรฐานที่ปฏิบัติตาม

- ASTM C719
- ASTM C920-87
- ASTM C661
- ASTM C794

Standard Compliance

- ASTM C719
- ASTM C920-87
- ASTM C661
- ASTM C794

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
สีของวัสดุ / Color	-	ของเหลวใสไม่มีสี Colorless transparent liquid
ความหนืดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส Viscosity @ 25 °C	เซนติพอยส์ / cps	< 100
ความหนาแน่น / Density	กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร g/cm ³	0.97
ความต้านทานเคมี / Chemical resistance	-	ทนทานต่อกรด ด่าง อ่อนๆ หรือตัวทำละลาย Resistant to mild acids, alkalis & solvents
ระยะเวลาบ่มตัว / Curing Time	นาที / Minutes	20
ปริมาณของสารไอโซไซยาเนตอิสระ / Free NCO	%	2.5 – 3.5
บรรจุภัณฑ์ / Package	กิโลกรัม / ถัง Kg. / Pail	1
อายุการเก็บรักษา / Shelf Life	เดือน / Months	12

การเก็บรักษา

- เก็บที่ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 5 – 30 องศาเซลเซียส และให้พ้นจากความร้อนและแสงแดด

Storage

- Stored between 5°C and 30°C and keep away from sources of heat and sunlight

ภาพประกอบ / Illustration

คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description

หมายเลขรายการ / Item Number

จีอีแอล พียู ไพรเมอร์
GEL PU Primer

XXXXXXXXXXXXXX