

GEL SILICONE SEALANT

จีอีแอล ซิลิโคน ซีลแลนท์



ยาแนวซิลิโคนคุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว

High quality silicone, one-component sealant

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่าย
- ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว
- ไม่มีกลิ่นของกรดอะซิติก
- ทนทานต่อสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
- มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเชื้อรา
- ไม่หดตัว
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและนอกอาคาร

Features

- Easy to apply
- Excellent bonding adhesion
- Odorless of acetic acid
- Excellent weather resistance
- Antifungal properties
- Non-shrinkage
- Suitable for internal and external building

การใช้งาน

- อลูมิเนียม
- ซีเมนต์บอร์ดและยิปซัมบอร์ด
- แก้ว
- อิฐและคอนกรีต
- ไม้
- กระเบื้องเซรามิก

Applications

- Aluminium
- Cement board and Gypsum board
- Glass
- Brick and concrete
- Wood
- Ceramic Tile

กระบวนการทำงาน



- ตัดส่วนหัวบริเวณปลายหลอดและตัดหัวฉีดโดยทำมุม 45 องศา
- ตัดตั้งหลอดซิลแลนท์ลงในปืนและยิงเนื้อผลิตภัณฑ์เข้ารอยต่อ
- ปาดเนื้อผลิตภัณฑ์ให้โค้งเรียบด้วยเครื่องมือเพื่อความสวยงามของรอยต่อขณะที่เนื้อผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่
- พื้นผิวจะแห้งใน 10 - 15 นาทีและทิ้งพื้นที่ไว้ก่อนเข้าใช้งานเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง

Work Procedure

- Cut the tip of cartridge, and cut nozzle at 45 degree angle
- Insert cartridge into sealant gun and apply into the joint
- Smooth bend with tooling for the best appearance while their fresh
- Surface will be dried 10 - 15 min and leave area before using 48 hours

ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
วัสดุพื้นฐาน / Material base	-	ซิลิโคน Silicone
สี / Color	-	สีขาว / White สีใส / Clear
ระยะเวลาแห้งตัว / Tack free time	นาที / minutes	12
ค่ากำลังรับแรงดึง / Tensile Strength	เมกะปาสกาล / MPa	1.05
ระยะยืดตัวที่จุดขาด / Elongation at break	%	530
ค่าความแข็ง, ชอร์เอ / Hardness, Shore A	-	27
ขนาดบรรจุ / Package	มิลลิลิตร / ml.	300
อายุการเก็บรักษา / Shelf Life	เดือน / Month	12

ภาพประกอบ / Illustration	คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description	หมายเลขรายการ / Item Number
	จีอีแอล ซิลิโคน ซีลแลนท์: สีขาว GEL Silicone Sealant: White	SC2102SLSRWE
	จีอีแอล ซิลิโคน ซีลแลนท์: สีใส GEL Silicone Sealant: Clear	SC2102SLSRCR