

GEL TILE CEMENT GROUT



จีแอล ยาแนวกระเบื้อง

ยาแนวชนิดมอร์ตาร์ มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เคมี และสีชนิดพิเศษจึงทำให้ไม่หลุดล่อน

Tile grout type mortar which contains portland cement, chemical and a special type of color, thus it has good adhesion.

คุณสมบัติและจุดเด่น

- การยึดเกาะกับผิวเดิมดี
- ง่ายต่อการผสม
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

Features

- Excellent adhesion to based substrates
- Easy to use
- Can be applied for both exterior and interior

การเตรียมผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก หรือวัสดุเคลือบผิวต่างๆ เช่น จารบี สี คราบขาวหรือวัสดุหลุดล่อนอื่นๆ
- ควรบ่มน้ำให้พื้นผิวเดิมมีการอึดตัวเพื่อป้องกันพื้นผิวเดิมดูดซับน้ำจากยาแนว

Surface Preparation

GEL LIQUID BITUMEN (WATER BASE) is recommended for dam-proofing and waterproofing of concrete and masonry surfaces above and basement, walls, floors, roofs, bridges, bathrooms, toilet, kitchens and other surfaces which require a highly flexible coating.

อัตราการผลิต

จีแอล ยาแนวกระเบื้อง 1 กิโลกรัม / ถุง
ใช้น้ำสะอาด 0.35 ลิตร (35% โดยน้ำหนัก)

Mixing Ratio

GEL Tile Cement Grout is 1 kg. / bag
Mix with clean water 0.35 liters (35% by weight)

วิธีการผสม

- ตวงน้ำตามปริมาณที่แนะนำ
- ค่อยๆ เทปูนลงไปผสมให้เข้ากันอย่างช้าๆ
- ใช้ระยะเวลาการผสมประมาณ 2 นาที

Mixing Method

- Measure the recommended amount of water
- Gradually pour into the mixture and slowly mix
- The mixing time is approximately 2 minutes

ขั้นตอนการใช้งาน

- ปาดปูนยาแนวที่ผสมแล้วลงบนพื้นผิวที่จัดเตรียมไว้
- จากนั้นใช้เกรียงตกแต่งยาแนวบริเวณที่ต้องการ

ปริมาณการใช้งาน

จีอีแอล ยาแนวกระเบื้อง 1 กิโลกรัม
สามารถใช้งานได้ 1-2 ตารางเมตร

ระยะเวลาแห้งตัว

- ยาแนวที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
- ยาแนวที่ผสมไว้นานแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มเพื่อใช้ใหม่

ระยะเวลาแห้งตัว

- ยาแนวที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
- ยาแนวที่ผสมไว้นานแล้ว ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มเพื่อใช้ใหม่

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและอาการแพ้ต่อผิวหนังได้ในกรณีมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
- หากผลิตภัณฑ์เข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดโดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านดวงตา
- ควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อใช้งาน
- เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

Application Process

- Spread the mixed tile cement grout on the prepared surface
- Then, use a trowel to decorate the desired area

Coverage

GEL Tile Cement Grout is 1 kg.
It can be applied for 1-2 sq. m.

Setting Time

- The mixed tile cement grout should be used within 30 minutes
- The tile cement grout, which had been mixed for a long time, should not mix water and reuse

Setting Time

- The mixed tile cement grout should be used within 30 minutes
- The tile cement grout, which had been mixed for a long time, should not mix water and reuse

Precaution

- The product may cause skin irritation and allergic reaction. In case of disorder symptoms, go to see a doctor immediately
- If the product get in to eyes, rinse your eyes with clean water by running water through the eyes
- Wear gloves and protective equipment during operation
- Keep away from children

ภาพประกอบ / Illustration

คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description

หมายเลขรายการ / Item Number



จีอีแอล ยาแนวกระเบื้อง
GEL Tile Cement Grout

SC2001TGCRWE