

# SUPER SKIM COAT

## ซูเปอร์สกินโค้ท



งานฉาบแต่งผิว  
Smoothing surface wall

ซีเมนต์ผสมสำเร็จสำหรับงานฉาบบาง สำหรับฉาบตกแต่งผนังคอนกรีต

Super skim coat is the ready-mixed cement for smoothing surface wall

### การใช้งาน

- ใช้ปิดรอยแตกร้าวของผนัง
- ใช้ปิดรูพรุนของผนัง
- ใช้ฉาบผนังเพื่อปิดรอยต่อของแบบ
- ใช้ฉาบให้ผนังเรียบเนียนสวยงาม

### Applications

- Cover cracks on the surface
- Cover traces on the surface such as porosity
- Cover the gap between formwork
- Smooth the wall surface

### คุณสมบัติและจุดเด่น

- ไม่เกิดฝุ่นผงแคลเซียมขณะทำงานไม่เกิดการหัวตัว
- ไม่เกิดเชื้อรา
- ไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อน
- มีแรงยึดเกาะสูง
- ใช้งานง่าย สิ้นมือ
- สามารถฉาบได้บางตั้งแต่ 1 – 3 มิลลิเมตร
- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

### Features

- Non – calcium dust
- Non – fungus
- Non – crack and slip
- High bond strength
- Easy to use
- Skim coat can be applied about 1 – 3 mm. thick
- Skim coat is suitable for both indoor and outdoor



## ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
วัสดุพื้นฐาน / Material Base	-	ซีเมนต์ / Cement
สี / Color	-	ขาว / เทา White / Grey
ปริมาณการใช้งานที่ความหนา 1 มม. Coverage at 1 mm. thickness	ตร.ม. / m <sup>2</sup>	24
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 1 ถุง Mix water ratio per bag	ลิตร / Liters	8
แรงยึดเกาะ / Tensile adhesion strength (ASTM C1583)	เมกะปาสคา MPA	2.3
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น / Initial setting time (ASTM C807)	นาที / minutes	290
ขนาดบรรจุ / Package	กก./ถุง / kg/bag	20
อายุการเก็บรักษา / Shelf life	เดือน / month	12

## ขั้นตอนการใช้งาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน ก่อนฉาบ
- ใช้น้ำเพื่อทำให้ผิวของคอนกรีตอืดตัวก่อนการฉาบ
- ฉาบครั้งแรกให้ฉาบเพื่อปกปิดรูพรุน เบ็ดทราย
- ฉาบครั้งที่สองเพื่อให้ผิวเรียบเนียนสวยงาม

## Application procedure

- Clean surface before plastering
- Spray water to keep surface moist
- 1st layer plastering to cover the crack or porosity
- 2nd layer plastering to smooth surface



ภาพประกอบ / Illustration	คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description	หมายเลขรายการ / Item Number
	ซูเปอร์สกินโค้ท สีเทา : 20 กก. Super Skim Coat Grey : 20 kg.	SCSSG003
	ซูเปอร์สกินโค้ท สีขาว : 20 กก. Super Skim Coat White : 20 kg.	SCSSW003
	ไขควงปูนแบบสแตนเลส GEL Mixing Drill Type Stainless Steel	SC2002MDLRNA
	ไขควงปูนแบบเหล็ก GEL Mixing Drill Type Steel	SC2002MDSRNA