


# Solar Street Lights



world class technology

## HS-MF10

12V / 10W



### Solar Panel

แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Mono-Crystalline  
ซึ่งมีคุณสมบัติการชาร์จไฟที่รวดเร็ว อายุการใช้งาน  
สูง ถึง 25 ปี




### Bracket

ขาจับยึดที่เป็นเหล็กชุบสีกันสนิมอย่างดี ทนทาน ไม่หักงอ  
สามารถรองรับน้ำหนักแผงไฟได้อย่างพอดี



### Screw

พร้อมชุดน็อตยึด ครบชุดพร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องหาซื้อเพิ่มเติม



### Battery

แบตเตอรี่ชนิด ลิเทียม ขนาด 12 โวลต์ 4 แอมป์ ชนิดชาร์จไฟได้  
รองรับกับการจ่ายไฟเพื่อใช้ในยามค่ำคืนได้อย่างสบาย  
ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป



### Switch

ปุ่มกดชนิด กดติด กดดับ เป็นแบบสแตนด์เลส กันสนิมอย่างดี  
มีความแข็งแรงทนทาน และเหมาะสมกับสินค้าที่อยู่กลางแจ้ง



### Sensor

เซ็นเซอร์รับแสง มีหน้าที่ตรวจสอบระดับแสง และเป็นตัวกำหนด  
การเปิดปิดของหลอดไฟ (ไม่มีแสงสั่งเปิดไฟ หรือ มีแสงสั่งปิดไฟ)  
โดยสามารถลดแสงเหลือ 30% หากไม่มีการเคลื่อนไหว และสามารถ  
เพิ่มแสงเป็น 100% ได้ทันที เมื่อมีการเคลื่อนไหว แบบอัตโนมัติ



### LED Lamp

หลอด LED ใช้ของ EPI Star (ประเทศไต้หวัน) ซึ่งมีความโดดเด่นใน  
การให้แสงสีขาวนวลได้ดีกว่าทั่วไป มาตรฐานคุณภาพจริง อายุการใช้งานนาน  
ให้ความสว่างยามค่ำคืนได้ดี 650 ลูเมน

## Specification

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Material        | Aluminum (Support Indoor & Outdoor)   |
| Solar Panel     | Mono-Crystalline High Grade           |
| Light Convert   | 19-20% (13-17% Other)                 |
| Solar Brand     | Solarworld (Germany) 12V/10W          |
| Light Type      | 10W                                   |
| LED Brand       | Epistar 3528                          |
| Lumens          | 600~650 LM                            |
| Color Temper.   | 6000 - 6500K                          |
| Battery         | Lithium Battery 12V 4AH               |
| Mounting Height | 2~3m                                  |
| Discharge Time  | Over 8 hours(100%), 36 hours(30%)     |
| Temperature     | Working -30°C~+60°C                   |
| Charge Time     | 6-7hrs                                |
| Space Between.  | Rang 5-8m                             |
| Waterproof      | IP65                                  |
| Sensor          | Infrared motion sensor & light sensor |
| Size            | 380*220*50 mm                         |
| Weight          | 1.5 kg                                |



Azking Co.,Ltd.,

139/8 Soi.87 Ladprao Rd. Wangthonglang Bangkok 10310

Tel: 02-539-7500 auto Fax: 02-932-3953

www.hiview.co.th

Line: @hiviewcctv