



AHD 39SERIES

2Megapixel AHD Camera



4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT





คุณสมบัติหลัก

- 2.0MP 4IN1 IR HIGH SPEED DOME CAMERA 160M IR DISTANCE
- 2.0 MP HD-AHD/CVI/TVI/CVBS
- 160M IR Distance
- OSD Menu in English
- 256 preset points
- Pan Range: 360° continuous rotation
- Tile Range: -15~90° with auto flip
- Manual Speed: Horizontal: 220°/s, Vertical: 100°/s
- Preset Speed: 200°/s
- IP 66 all-environments protection

4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HA-394PTZ20
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.9" SONY IMX323 Progressive Scan CMOS
DSP	Nextchip NVP2441H
โหมดวิดีโอ	4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
รูปแบบวิดีโอ	PAL/NTSC
พิกเซล	1920x1080P (2.0 Megapixel)
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	Color: 0.05 Lux B/W: 0.01 Lux
ความเร็วชัตเตอร์	Auto, Manual (1/25s-1/50,000), x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30
กลางวัน / กลางคืน	EXT (ICR) /AUTO/Color/B/W
เมนู OSD	Supported English/Chinese
เมนู OSD Time out	Supported
Gain Control	Supported
Sens-up	Supported
ปรับความสว่างของภาพ	Supported
ปรับความคมชัดของภาพ	Supported
ปรับสีของภาพ	Supported
LSC	Supported
Wide Dynamic Range	Supported (Auto/manual)
Defog	Supported
Backlight Compensation	Off/BLC, HSBLC
สมดุลสีขาว	ATW/AWC/Indoor,outdoor/manual/AWB
2DNR	Supported
3DNR	Supported
เลนส์	
ออฟติคัล ชูม	20X
ความยาวโฟกัส	4.9 ~ 97mm
IRIS	FIX
การควบคุมโฟกัส	Manual/push,auto
การควบคุมความยาวโฟกัส	INF/10CM/30CM/1M/1.5M/3M/6M
อินฟราเรด	
IR อาร์เรย์	8 pcs.
ระยะ IR	160M.
IR Smart	Supported
IR-CUT	Supported
การตั้งค่า IR LED	Supported near/far power adjust
แพนและเอียง	
ช่วงแพน	360° Endless
ช่วงการเอียง	-15 ~ 90
ความเร็วแพน	Horizontal: 0.1 ~ 200°/s
ความเร็วการเอียง	Vertical: 0.1 ~ 100°/s
พลิกอัตโนมัติ	Supported (ON/Off)
ความเร็วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	200°/s
ความเร็ว PTZ	90/120/180
Preset	256
Adress	1-256
อัตรารับส่งข้อมูล	2400/4800/9600
Cruising/Tours	8 groups (32 Preset/group)
สแกนอัตโนมัติ	8 groups (setup left and right boundary)
Pattern Scanning	4 groups
ฟังก์ชัน Park Action	Supported (time adjust, preset1, scan1, tour1, pattern1)
COC/UTC	Supported
สัญญาณเตือนภัย	
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	Supported
การปิดบังความเป็นส่วนตัว	Supported
อินเตอร์เฟซ	
วิดีโอ เอาต์	x1 BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
RS485	x1 (Orange 485A(+), Yellow 485B(-), Yellow+Green (GND))
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-35C ~ 70C
ความชื้นในการทำงาน	10% ~ 90%
ระดับการป้องกัน	IP66, TVS 4000V lightning protection, surge protection protection
ข้อมูลการตรวจจับอุณหภูมิ	Supported
ข้อมูลการตรวจจับแรงดัน	Supported
Bracket	Wall mount
Electrical	
เพาเวอร์	12V+-10% DC/2A (Power adapter included)
การใช้พลังงาน	≤20W
Mechanical	
น้ำหนัก	2.5KG
ขนาด	7 Inch

