



เครื่องลดความชื้น AWAC® DJDD-2481E



เครื่องลดความชื้นในอากาศรุ่น DJDD-2481E เป็นเครื่องลดความชื้นแบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ AUTOMATIC HUMIDITY DIGITAL CONTROL เป็นแบบสามารถปรับตั้งค่าได้หลายระดับ ติดตั้งได้ฝ้าเพดาน หรือติดเพดาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ห้องแล็บ ออฟฟิศ คลังสินค้า ห้องเก็บสินค้า โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และคลังเก็บสินค้าที่ต้องการเครื่องลดความชื้นที่มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง เมื่อเทียบกับเครื่องลดความชื้นทั่วไป

Function การใช้งาน

- ควบคุมความชื้นได้ดีในช่วง 40-95 %RH
- มีระบบป้องกันการ Overload และระบบหน่วง 3 นาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้าตก ตัวเครื่องจะ Restart และกลับมาทำงานต่อเองได้โดยอัตโนมัติ
- สามารถติดตั้งท่อน้ำทิ้ง
- ตั้งเวลา เปิด/ปิด
- หน้าจอแสดงผล LCD มีความละเอียดในการปรับตั้งค่าความชื้นได้ ±1% ตั้งแต่ 10-95%
- Pre filter แบบ synthetic fiber pre filter
- มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (Auto Defrost)

SPECIFICATION

รุ่น	DJDD-2481E
ไฟฟ้าที่ใช้	380V/50HZ-60HZ
กำลังไฟ	3500 W
กระแส	5.5 A
ช่องทางน้ำทิ้ง	Hose connection or Auto drain pump (Opiton)
ความสามารถในการกำจัดความชื้น	240L/Day(30°C80%)
ช่วงของการทำงาน (Temp)	5°C-38°C
น้ำหนัก	130 kg
ความสามารถในการกระจายลม	2400 CMH.
เสียงความดังขณะเครื่องทำงาน	≤ 50 dB.
ชนิดของไส้กรองอากาศ	Synthetic fiber pre filter (Option)
ครอบคลุมพื้นที่	180-280m ²
ชนิดของสารทำความเย็น	R410A / R410C /R22
เซ็นเซอร์	Humidity sensor
ชนิดแผงควบคุม	Electronic
โครงสร้าง	Powder coating steel
ชนิดของคอมเพรสเซอร์	Rotary
ระบบความปลอดภัย	3 min delay protection
สี	ขาว
ตั้งเวลา	มี
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (Auto Defrost)	มี
ขนาดของตัวเครื่อง	1105x940x500 mm.



เสียงรบกวนต่ำ ≤ 50dB



COMPRESSOR

