



## เครื่องลดความชื้น AWAC® DJDD-501E

เครื่องลดความชื้นในอากาศรุ่น DJDD-501E เป็นเครื่องลดความชื้นแบบควบคุมที่มีระบบควบคุม แบบอัตโนมัติ หรือ AUTOMATIC HUMIDITY DIGITAL CONTROL เป็นแบบสามารถปรับตั้งค่าได้หลายระดับ ติดตั้งได้ฝ้าเพดาน หรือติดเพดาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ห้องแล็บ ออฟฟิศ คลังสินค้า ห้องเก็บสินค้า โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และคลังเก็บสินค้าที่ต้องการเครื่องลดความชื้นที่มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง เมื่อเทียบกับเครื่องลดความชื้นทั่วไป

### Function การใช้งาน

- ช่วงการควบคุมความชื้น 40-95% RH
- สามารถติดตั้งท่อน้ำทิ้ง
- ตั้งเวลา เปิด/ปิด
- หน้าจอแสดงผล LCD มีความละเอียดในการปรับตั้งค่าความชื้นได้ ±1%
- มีระบบป้องกันการ Overload และระบบหน่วง3 นาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้ตก ตัวเครื่องจะ Restart และกลับมาทำงานต่อเมื่อได้โดยอัตโนมัติ
- Pre filter แบบ synthetic fiber pre filter
- มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (Auto Defrost)

## SPECIFICATION

รุ่น	DJDD-501E
ไฟฟ้าที่ใช้	220V-240V/50HZ-60HZ
กำลังไฟ	600W
กระแส	2.8 A
ช่องทางน้ำทิ้ง	Hose connection or Auto drain pump (Opiton)
ความสามารถในการกำจัดความชื้น	50L/Day(30°C80%)
ช่วงของการทำงาน (Temp)	5°C-38°C
น้ำหนัก	Net Weight 30kg
ความสามารถในการกระจายลม	500 CMH.
เสียงความดังขณะเครื่องทำงาน	≤ 50 dB.
ชนิดของไส้กรองอากาศ	Synthetic fiber pre Filter (Option)
ครอบคลุมพื้นที่	50-60m <sup>2</sup>
ชนิดของสารทำความเย็น	R410A / R410C /R22
เซ็นเซอร์	Humidity sensor
ชนิดแผงควบคุม	Electrolnic
โครงสร้าง	Powder coating steel
ชนิดของคอมเพรสเซอร์	Rotary
ระบบความปลอดภัย	3 min delay protection
สี	ขาว/ดำ
ตั้งเวลา	มี
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (Auto Defrost)	มี
ขนาดของตัวเครื่อง	750x455x320 mm.



เสียงรบกวนต่ำ ≤ 50dB



COMPRESSOR

