

FUJIKO 5 BRID XVR

**Premium
Product
Smart Solution**



- เทคโนโลยีเครื่องบันทึกภาพที่ให้คุณใช้ทุกฟังก์ชันได้ครบถ้วนที่สุด
- รองรับระบบกล้องวงจรปิดระดับ HD สูงสุด 4 ล้านพิกเซล ทุกระบบ
- สามารถเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดได้ทุกระบบ
SD Analog, HD TVI, HD AHD, HD CVI และ IP Camera
- ฟังก์ชันการทำงานแบบ Hybrid
เชื่อมต่อกล้องวงจรปิดทุกระบบพร้อมกันได้
- รองรับโปรแกรมบันทึกล่วงหน้าอิสระ ในแต่ละกล้อง แต่ละเวลา
- แจ้งเตือนเหตุการณ์ผ่านระบบ FTP, Email,
Push Notification และ Miracle-eyes
- โปรแกรมค้นหาภาพแบบอัจฉริยะ (Smart Search) และโหมดค้นหา
แบบละเอียดหลายช่วงเวลาพร้อมกัน ให้คุณเข้าถึงข้อมูลบันทึกได้เร็วกว่าหลายเท่า
- ระบบจอภาพแบบ HDMI ความละเอียดสูงสุด 4K
และระบบภาพแบบ VGA ระดับ Full HD
- ฟังก์ชันจอภาพแบบ FHD Spot Monitor ระบบจอสำรอง
แสดงภาพชัดระบบ Full HD
- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ และไซเรนแจ้งเตือน
สิ่งเปิด / ปิดระบบผ่านมือถือได้
- แอปพลิเคชัน CCTV Smart Viewer ให้คุณดูภาพสด
ดูภาพย้อนหลัง ฟังเสียง และตั้งค่ากล้องผ่านมือถือ
- ฟังก์ชัน Two way audio ฟังเสียง และสนทนา 2 ทิศทาง
- ระบบ 2 WAN Streaming connection
ออนไลน์ผ่านระบบ FujikoDDNS และ P2P ฟรีต่อเนื่องไม่มีค่าบริการรายปี
- รองรับการทำงานร่วมกับโครงการมิราเคิล อายส์ (Miracle-eyes)



FK-X9008P

- เครื่องบันทึกภาพรุ่น 12 กล้อง (8CH+4CH)
Analog HD 4 ล้านพิกเซล สูงสุด 8 ช่องสัญญาณ
(HD TVI, HD AHD, HD CVI)
IP Camera 4 ล้านพิกเซล สูงสุด 4 ช่องสัญญาณ (Onvif)
- รองรับการบันทึกเสียง 4 ช่อง
- บันทึกระดับ 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1
- รองรับการจัดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายใน 2 ลูกๆ ละ 6 TB (12TB)
พร้อมพอร์ต e-SATA เพิ่มจำนวนฮาร์ดดิสก์มากขึ้น
- ฟังก์ชัน Smart Search ค้นหาข้อมูลบันทึกตามเหตุการณ์
- รองรับการค้นหาภาพย้อนหลังแบบ Panorama Search
12 ช่วงเวลา
- แสดงภาพผ่านจอ HDMI ระดับ 4K
และระบบ 2 Spot Monitor (SD และ FHD)
- รองรับการจัดตั้งปุ่มกดขอความช่วยเหลือ
หรืออุปกรณ์เซนเซอร์รวม 4 อุปกรณ์ และไซเรนแจ้งเตือน 1 อุปกรณ์
พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือ แบบ Push notification
ในรูปแบบอีเมลหรือข้อความ



FK-X9016P

- เครื่องบันทึกภาพรุ่น 24 กล้อง (16CH+8CH)
Analog HD 4 ล้านพิกเซล สูงสุด 16 ช่องสัญญาณ
(HD TVI, HD AHD, HD CVI)
IP Camera 3 ล้านพิกเซล สูงสุด 8 ช่องสัญญาณ (Onvif)
- รองรับการบันทึกเสียง 4 ช่อง
- บันทึกระดับ 4MP, 3MP, 2MP, 720P, 960H, D1
- รองรับการจัดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายใน 2 ลูกๆ ละ 6 TB (12TB)
พร้อมพอร์ต e-SATA เพิ่มจำนวนฮาร์ดดิสก์มากขึ้น
- ฟังก์ชัน Smart Search ค้นหาข้อมูลบันทึกตามเหตุการณ์
- รองรับการค้นหาภาพย้อนหลังแบบ Panorama Search
24 ช่วงเวลา
- แสดงภาพผ่านจอ HDMI ระดับ 4K
และระบบ 2 Spot Monitor (SD และ FHD)
- รองรับการจัดตั้งปุ่มกดขอความช่วยเหลือ
หรืออุปกรณ์เซนเซอร์รวม 4 อุปกรณ์ และไซเรนแจ้งเตือน 1 อุปกรณ์
พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือ แบบ Push notification
ในรูปแบบอีเมลหรือข้อความ

5 Brid XVR System

ก้าวข้ามขีดจำกัดของระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด กับเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่รองรับ การเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดทุกรุ่น ให้ทุกการเข้ารหัส และ การบริหารจัดการ การดูแลรักษาความปลอดภัย เรียบร้อยได้อย่างราบรื่น



Multi Monitor Software

ที่ที่สุดของระบบกล้องวงจรปิด เพิ่มจุดเข้ารหัสได้มากถึง 4 จอ ให้ภาพชัด สูงสุดถึงระดับ 4K (HDMI) พร้อมฟังก์ชันตั้งค่าแสดงภาพรองรับ ระดับ FHD Multi Channel สามารถตั้งโปรแกรม แสดงภาพอิสระ ในรูปแบบแบ่ง 4 กล้อง, 9 กล้อง และ 16 กล้อง



Enterprise VMS software

โปรแกรมที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ รวมสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดจากหลายๆ เครื่องบันทึก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเน็ตเวิร์ก สำหรับเข้ารหัส ติดตามทุกการเคลื่อนไหวได้ครอบคลุม พร้อมกันมากที่สุดถึง 144 กล้อง ไม่ว่ากล้องวงจรปิดจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถดูภาพและควบคุมกล้องวงจรปิดพร้อมกันในจุดเดียว ผ่าน Fujiko Video Management Software (VMS)



Easy Application

ให้ทุกการเคลื่อนไหว ติดตามอยู่ในมือคุณตลอดเวลา ด้วยแอปพลิเคชัน CCTV Smart Viewer ที่รองรับการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดผ่านระบบ P2P และ FujikoDDNS พร้อมกัน ออपชั่นการใช้งานครบถ้วน ทั้งดูภาพสด เรียกดูภาพย้อนหลัง รับการแจ้งเตือน Push notification หรือตั้งค่าระบบกล้องวงจรปิด



*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและราคาสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

960P HD Infrared Camera



FK-8001HD

- กล้องวงจรปิดติดตั้งภายในและภายนอก HD AHD อินฟราเรด
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/3" 960P
- เลนส์ระดับ HD f3.6mm
- อินฟราเรดระยะ: 30 เมตร, 36 หลอดสว่างไกล
- ติดตั้งกล้องแบบซ่อนสายปรับทิศทางติดตั้งอิสระ
- ตัวกล้องออกแบบด้วยอลูมิเนียมระบายความร้อนในตัว แข็งแรง



FK-8002HD

- กล้องวงจรปิดติดตั้งภายใน HD AHD อินฟราเรด
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/3" 960P
- เลนส์ระดับ HD f3.6mm
- อินฟราเรดระยะ: 20 เมตร, 24 หลอดสว่างไกล
- ตัวกล้องออกแบบด้วยอลูมิเนียมระบายความร้อนในตัว แข็งแรง

1080P FHD Box Camera



FK-AHD9000K

- กล้องวงจรปิดรูปแบบ Box Camera
- สามารถเลือกใช้หรือเปลี่ยนเลนส์ได้ตามความต้องการ
- ระบบ HD AHD 2.1 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/2.7" 2.10MP
- ระบบ UTC OSD Control ตั้งค่ากล้องผ่านเครื่องบันทึก
- ฟังก์ชัน D-WDR เหมาะสำหรับการติดตั้งในจุดย้อนแสง
- ฟังก์ชัน HSBC ตัดแสงสะท้อน สำหรับงานติดตั้งดูป้ายทะเบียนรถยนต์



FK-TVI9000HD

- กล้องวงจรปิดรูปแบบ Box Camera
- สามารถเลือกใช้หรือเปลี่ยนเลนส์ได้ตามความต้องการ
- ระบบ HD TVI 2.43 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/2.9" 2.43MP
- ระบบ UTC OSD Control ตั้งค่ากล้องผ่านเครื่องบันทึก
- ฟังก์ชัน D-WDR เหมาะสำหรับการติดตั้งในจุดย้อนแสง
- ฟังก์ชัน HSBC ตัดแสงสะท้อน สำหรับงานติดตั้งดูป้ายทะเบียนรถยนต์
- Dual CVBS FHD and SD

1080P FHD Infrared Camera



FK-TVI9001K

- กล้องวงจรปิดติดตั้งภายในและภายนอก HD TVI อินฟราเรด
- ระบบ HD TVI 2.1 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/2.7" 2.10MP
- ระบบ UTC OSD Control ตั้งค่ากล้องผ่านเครื่องบันทึก
- เลนส์ HD 3MP มุมกว้างระยะ: f3.6mm
- อินฟราเรด 36 หลอด ระยะ: 30 เมตร
- ออกแบบป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66
- ติดตั้งกล้องแบบซ่อนสาย ปรับทิศทางติดตั้งอิสระ
- ตัวกล้องออกแบบด้วยอลูมิเนียมระบายความร้อนในตัว แข็งแรง



FK-TVI9001HD

- กล้องวงจรปิดติดตั้งภายในและภายนอก HD TVI อินฟราเรด
- ระบบ HD TVI 2.43 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/2.9" 2.43MP
- ระบบ UTC OSD Control ตั้งค่ากล้องผ่านเครื่องบันทึก
- เลนส์ HD 3MP มุมกว้างระยะ: f3.6mm
- อินฟราเรด 36 หลอด ระยะ: 30 เมตร
- ระบบย้อนแสง D-WDR, HSBC
- ออกแบบป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66
- ติดตั้งกล้องแบบซ่อนสาย ปรับทิศทางติดตั้งอิสระ
- ตัวกล้องออกแบบด้วยอลูมิเนียมระบายความร้อนในตัว แข็งแรง



FK-TVI9002K

- กล้องวงจรปิดติดตั้งภายใน HD TVI อินฟราเรด
- ระบบ HD TVI 2.1 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/2.7" 2.10MP
- ระบบ UTC OSD Control ตั้งค่ากล้องผ่านเครื่องบันทึก
- เลนส์ HD 3MP มุมกว้างระยะ: f3.6mm
- อินฟราเรด 24 หลอด ระยะ: 20 เมตร
- ออกแบบป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66
- ตัวกล้องออกแบบด้วยอลูมิเนียมระบายความร้อนในตัว แข็งแรง



FK-TVI9002HD

- กล้องวงจรปิดติดตั้งภายใน HD TVI อินฟราเรด
- ระบบ HD TVI 2.43 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/2.9" 2.43MP
- ระบบ UTC OSD Control ตั้งค่ากล้องผ่านเครื่องบันทึก
- เลนส์ HD 3MP มุมกว้างระยะ: f3.6mm
- อินฟราเรด 24 หลอด ระยะ: 20 เมตร
- ระบบย้อนแสง D-WDR, HSBC
- ออกแบบป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66
- ตัวกล้องออกแบบด้วยอลูมิเนียมระบายความร้อนในตัว แข็งแรง



FK-H9001MZ

- กล้องวงจรปิด 4 ระบบ ติดตั้งภายในและภายนอก
- 3 FHD System 2.43 ล้านพิกเซล (HD TVI, HD AHD, HD CVI)
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/2.9" 2.43MP
- ระบบ UTC OSD Control ตั้งค่ากล้องผ่านเครื่องบันทึก
- เลนส์ Motorized Zoom HD 3MP ปรับระยะซูมเข้า-ออก ระดับ f2.8-12mm
- อินฟราเรด 42 หลอด ระยะ: 40 เมตร
- ระบบย้อนแสง D-WDR, HSBC, Defog, One push focus
- ออกแบบป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66
- ติดตั้งกล้องแบบซ่อนสาย ปรับทิศทางติดตั้งอิสระ
- ตัวกล้องออกแบบด้วยอลูมิเนียมระบายความร้อนในตัว แข็งแรง



FK-H9002MZ

- กล้องวงจรปิด 4 ระบบ ติดตั้งภายใน
- 3 FHD System 2.43 ล้านพิกเซล (HD TVI, HD AHD, HD CVI)
- เซนเซอร์ SONY CMOS 1/2.9" 2.43MP
- ระบบ UTC OSD Control ตั้งค่ากล้องผ่านเครื่องบันทึก
- เลนส์ Motorized Zoom HD 3MP ปรับระยะซูมเข้า-ออก ระดับ f2.8-12mm
- อินฟราเรด 40 หลอด ระยะ: 30 เมตร
- ระบบย้อนแสง D-WDR, HSBC, Defog, One push focus
- ออกแบบป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66
- ตัวกล้องออกแบบด้วยอลูมิเนียมระบายความร้อนในตัว แข็งแรง