VRUS
VRUS PIPE SOLUTIONS
BUILDING A BETTER TOMORROW



STEEL REINFORCED POLYETHYLENE CORRUGATED PIPE

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

Nominal size	Inside Diameter (mm)	Outside Diameter	Pitch (mm)
300	305 ± 6	338 ± 7	60 ± 3
375	381 ± 8	413 ± 8	60 ± 3
400	406 ± 8	438 ± 9	61 ± 3
450	457 ± 9	489 ± 10	62 ± 3
500	508 ± 10	544 ± 11	65 ± 3
600	610 ± 12	653 ± 13	70 ± 4
750	762 ± 15	817 ± 16	90 ± 5
800	813 ± 16	868 ± 17	93 ± 5
900	915 ± 18	970 ± 19	100 ± 5
1000	1016 ± 20	1075 ± 22	100 ± 5
1050	1067 ± 21	1128 ± 23	100 ± 5
1200	1220 ± 24	1320 ± 26	160 ± 8
1500	1524 ± 31	1656 ± 33	195 ± 10
1600	1600 ± 32	1732 ± 34	195 ± 10
1800	1800 ± 36	1932 ± 38	195 ± 10
2000	2000 ± 38	2132 ± 40	195 ± 10

หมายเหตุ :

Nominal Size : เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : มม. (Inside Diameter : mm.)

SN = ความแข็งแกร่งต่อแรงกด (Nominal Ring Stiffness)

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.2764-2559 หรือ ASTM F2435-15

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต.