ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556

ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง HDPE Pipe (ท่อร้อยสายไฟฟ้า) ชั้นคุณภาพ PE 80



ขนาด		PN 3.2 SDR 41		PN 4 SDR 33		PN 6 SDR 21		PN 8 SDR 17		PN 10 SDR 13.8		PN 12.5 SDR 11		PN 16 SDR 9	
(มม.)	(นิ้ว)	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W
20	½"											2.0	0.12	2.3	0.13
25	¾"									2.0	0.15	2.3	0.17	3.0	0.21
32	1"					1.9	0.18	2.0	0.19	2.4	0.23	3.0	0.28	3.6	0.33
40	1¼"					2.0	0.25	2.4	0.29	3.0	0.36	3.7	0.43	4.5	0.51
50	1½"					2.4	0.37	3.0	0.45	3.7	0.56	4.6	0.67	5.6	0.79
63	2"					3.0	0.58	3.8	0.72	4.7	0.88	5.8	1.06	7.1	1.27
75	2½"					3.6	0.83	4.5	1.02	5.6	1.24	6.8	1.48	8.4	1.78
90	3"					4.3	1.19	5.4	1.47	6.7	1.78	8.2	2.14	10.1	2.57
110	4"					5.3	1.78	6.6	2.18	8.1	2.64	10.0	3.17	12.3	3.81
125	4½"					6.0	2.28	7.4	2.78	9.2	3.40	11.4	4.12	14.0	4.93
140	5"					6.7	2.85	8.3	3.49	10.3	4.26	12.7	5.13	15.7	6.18
160	6"					7.7	3.74	9.5	4.56	11.8	5.56	14.6	6.74	17.9	8.05
180	6½"					8.6	4.70	10.7	5.77	13.3	7.05	16.4	8.51	20.1	10.18
200	7"					9.6	5.83	11.9	7.11	14.7	8.65	18.2	10.50	22.4	12.59
225	8"					10.8	7.36	13.4	9.02	16.6	10.98	20.5	13.29	25.2	15.94
250	9"					11.9	9.01	14.8	11.06	18.4	13.53	22.7	16.34	27.9	19.59

หมายเหตุ :

1. OD : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก (Outside Diameter) PN : ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure)
   SDR : อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อความหนา (Standard dimension ratio = OD/T)
   T : ความหนาของท่อ : มม. (Wall thickness : mm)
   W : น้ำหนักท่อที่ประมาณ : กก./ม. (Weight per meter of pipe : kg/m)
2. ใช้เกณฑความคลาดเคลื่อนขนาดเส้นผ่าน ศก. : ±2 % สำหรับขนาด 20 มม. ถึง 160 มม. คลาดเคลื่อนได้ ร้อยละ 03 มิ. และ 100 มิ.
   (Toleraced pipe length per piece in 6 m. and 12 m. shall pipe OD ≧20-160 mm. could be ended in 50 mm. and 100 m. per roll)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
   (We reserve amendments of measures for improvement and adjusts to the level of technique)

089-926-4743
095-571-2771
094-465-4625
www.vrspipe.net