



## LINEAR ENCODER PRODUCT FINDER

เป็น Encoder ที่มีความละเอียดสูง โดยสามารถรองรับค่า pulses ได้ 1-16000 PPR. ใช้งานแม่เหล็กในการกำเนิดสัญญาณ pulses

เทคโนโลยีของ POSITAL เป็น Encoder ที่ทันสมัย และพัฒนามาตลอดระยะเวลา 50 ปี จึงทำให้อายุการใช้งานทนทาน และยาวนานกว่า

Sling Length รองรับตั้งแต่ 1M - 15M. Sling ทำจาก Stainless Steel แข็งแรงทนทาน ทนแรงดึงสูง ราคาประหยัดกว่า

Wide Selection of Measuring Lengths 1 to 10 m (3' to 33')

Absolute Position Measurement with Resolutions up to 2  $\mu$ m

High Linearity even with Long Cycle Times

Low Cost yet Rugged Construction

Scalable Analog Output to Fit Measuring Length

Absolute Encoder / Single Turn - Multi Turn / IP65,IP67,IP69




- Linear Encoder | Analog 4-20 mA/ 0-10VDC
- Sling Length 1-2 M.
- Resolution: 12 bit (4096 PPR).
- Supply voltage: 8-30VDC

**ANALOG**



- Linear Encoder | Analog 4-20 mA/ 0-10VDC
- Sling Length 1.74 M. - 10 M.
- Resolution: 12 bit (4096 PPR).
- Supply voltage: 8-30VDC

**ANALOG**



**POSITAL**  
FRABA



- Linear Encoder | ProfiNET Interface
- Sling Length 1.74 M. - 10 M.
- Resolution: 12 bit (4096 PPR) Revolution 12 bit (4096 Rev)
- Supply voltage: 8-30VDC

**PROFI**  
**NET**

**POSITAL**  
FRABA



- Linear Encoder | Profibus-DP Interface
- Sling Length 1.74 M. - 10 M.
- Resolution: 12 bit (4096 PPR) Revolution 12 bit (4096 Rev)
- Supply voltage: 8-30VDC

**PROFI**  
**BUS**

**POSITAL**  
FRABA



- Sling Length 5 - 10 M.
- Resolution: 12 bit (4096 PPR) Revolution 12 bit (4096 Rev)
- Supply voltage: 8-30VDC

**PROFI** **PROFI**  
**BUS** **NET** **CAN** open **DeviceNet** **EtherNet/IP**

**ANALOG**  
 **EtherCAT**