

ทูลส์ แอก
ToolsAct
SIMPLE SOLUTION



ลิสแมค
LISSMAC

อันดับ 1 เครื่องเครื่องตัด-เจาะ คอนกรีต

ทนทาน มาตรฐาน
ระดับโลก
จากประเทศ
เยอรมนี

CONSTRUCTION
TECHNOLOGY

บริษัท ทูลส์ แอก จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ
พร้อมให้บริการครบวงจร ทั้งสินค้า อะไหล่ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ



02-096-3735



www.toolsact.com



@toolsact



Toolsact ขาย เช่า ซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

เครื่องตัดคอนกรีตและยางมะตอย **MULTICUT 590 D**



DIESEL

Cutting Depth Max.	520 mm
Cutting Depth Setting	Electrohydraulic Smoothly Adjustable
Saw Blade Ø Max.	1200 mm
Arbor Size	35 mm (6x M12 TK 120) / 25.4 mm
Drive Motor	Perkins 3 - Cylinder Turbo Diesel
Output Power Max.	36 kW / 49 hp.
Emission Level	EU Stage V / US EPA Tier 4 Final
Traction Drive Forwards	Electric Stepless 0 – 50 m/min
Traction Drive Reverse	Electric Stepless 0 – 25 m/min
Cutting Gear Reverse	Electric Stepless 0 – 25 m/min
Saw Blade Speed	950 / 1400 / 2100 / 2600 1/min
Saw Blade Speed Manual Gearbox	950 / 1400 / 2100 / 2600 1/min
Saw Blade Speed Saw Blade Shaft	3 Variants : 1110 / 1400 / 2390 1/min
Left/Right Cut	Yes
Dimensions (L/W/H)	1710 / 805 mm / 1330 mm
Weight	933 kg

เครื่องตัดคอนกรีตและยางมะตอย **COMPACTCUT 450 D**



DIESEL

Cutting Depth	270 mm
Saw Blade Ø Max.	500 - 700 mm
Arbor Size	25.4 mm
Drive Motor	SUPRA Diesel 1- Cylinder
Output Power Max.	10.1 kW
Saw Blade Speed	1600 1/min
Left/Right Cut	Yes
Cutting Gear Forwards	Electric 0 - 48 m/min
Cutting Gear Reverse	Electric 0 - 25 m/min
Dimensions (L/W/H)	1200 / 690 / 1130 mm
Weight	385 kg

เครื่องตัดคอนกรีตและยางมะตอย **MULTICUT 400 D**



DIESEL

Cutting Depth Standard / Max.	315 mm / 415 mm
Cutting Depth Setting	Electrohydraulic With Depth Gauge
Saw Blade Diameter Standard / Max.	800 mm / 1000 mm
Arbor Size	25.4 mm
Drive Motor	Perkins Diesel 3 - Cylinder
Output Power Max.	18.4 kW / 25 hp
Emission Level	EU Stage 5 / EPA Phase 3
Rated Speed Fresh Concrete	3040 1/min.
Rated Speed Ø600-800	1621 1/min.
Rated Speed Ø800-1000	1351 1/min.
Left/Right Cut	Yes
Dimensions (L/W/H)	1300/850/1350 mm
Weight	458 kg

เครื่องตัดคอนกรีตและยางมะตอย **COMPACTCUT 401 E**



ELECTRIC

Cutting Depth	320 mm
Cutting Depth Setting	Handwheel - Threaded Spindle
Saw Blade Ø Max.	800 mm
Arbor Size	25.4 mm (6 x M8 - TK125)
Drive Motor	Electric
Output Power Max.	7.5 kW / 400 V / 32 A
Saw Blade Speed	1400 1/min
Left/Right Cut	Yes
Dimensions (L/W/H)	990 / 580 / 850 mm
Weight	156 kg

เครื่องทำความสะอาดรอยต่อคอนกรีต **FBM 300 D**



DIESEL

Max. Tool Width	6-18 mm
Max. Working Depth	60 mm
Max. Tool Diameter	300 mm
Tool Holder	20.0 / 25.4 mm
Fuel	Diesel
Output Power Max.	7.3 kW/9.8 hp
Speed	2800 1/min
Dimensions (L/W/H)	1300/650/930 mm
Weight	137 kg

เครื่องตัดคอนกรีตและยางมะตอย COMPACTCUT 202 E



ELECTRIC

Cutting Depth	200 mm
Cutting Depth Setting	Stepless Threaded Spindle With Depth Gauge
Saw Blade Ø Max.	500 mm
Arbor Size	25.4 mm
Drive Motor	Electric Motor
Output Power Max.	5 kW
Saw Blade Speed	2450 1/min
Dimensions (L/W/H)	1195/620/1010 mm
Weight	115 kg

เครื่องตัดคอนกรีตและยางมะตอย COMPACTCUT 202 D



DIESEL

Cutting Depth	200 mm
Cutting Depth Setting	Stepless Threaded Spindle With Depth Gauge
Saw Blade Ø Max.	500 mm
Arbor Size	25.4 mm
Drive Motor	KOHLER Diesel 1-Cylinder
Output Power Max.	7.4 kW, 10 hp
Saw Blade Speed	2700 1/min
Dimensions (L/W/H)	1195/620/1010 mm
Weight	126 kg

เครื่องตัดคอนกรีตและยางมะตอย COMPACTCUT 202 P



PETROL

Cutting Depth	200 mm
Cutting Depth Setting	Stepless Threaded Spindle With Depth Gauge
Saw Blade Ø Max.	500 mm
Arbor Size	25.4 mm
Drive Motor	HONDA Petrol 1- Cylinder
Output Power Max.	8.7 kW, 11.7 hp
Saw Blade Speed	2500 1/min
Dimensions (L/W/H)	1195/620/1010 mm
Weight	110 kg

เครื่องตัดหินขนาดกะทัดรัด DTS 402



Cut Depth Series/Max.	110 mm/135 mm
Cut Depth Min./Max. 45°	80 mm/105 mm
Cut Length Max.	800 mm
Saw Blade Ø Min.	350 mm
Saw Blade Ø Max.	400 mm
Arbor Size	25.4 mm
Motor Output	2.2 kW / 230 V / 50 Hz
Saw Blade Speed	2800 1/min
Mitre Cuts	45°
Protection Class	IP 54
Dimensions (L/W/H)	1250/750/1330 mm
Weight	84 kg

เครื่องตัดหินขนาดกลาง DTS 601



Cutting Depth Standard	150 mm
Cutting Depth Max.	220 mm
Cutting Length	800 mm
Saw Blade Ø Standard	500 mm
Saw Blade Ø Max.	650 mm
Arbor Size	25.4 mm
Motor Output	16 A / 400 V
Saw Blade Speed	1440 1/min
Dimensions (L/W/H)	1200/700/1240 mm
Weight	129 kg

เลื่อยสายพานตัดวัสดุก่อสร้าง MBS 510 230V/1.5KW



Motor Output	1,5 kW
Power Consumption	12,5 A
Connection Values	230 V
Protection Class	IP 55
Cutting Height Max.	515 mm
Cut Length	700 mm
Dimensions (L/W/H)	1080 x 1050 x 1840 mm
Maximum Operating Weight	173 kg
Saw Table Load Carrying Capacity	50 kg
Max. Dimension Of The Workpiece To Be Cut	500
	400
	515

เครื่องเจาะคอนกรีตด้วยกระบอกเพชร
CDM 20 P
Diamond Core Drill Motor



Voltage	230 V/50Hz
Power Consumption	9.5 A
Rated Power	2000 W
Output Power	1350 W
Power Supply	Single - Phase
Safety System (Insulation Class)	Class 1
Spindle Speed (rpm For Ideal Speed 3-4 m/s)	
Gear level I	450 rpm
Gear level II	1050 rpm
Gear level III	2000 rpm
Height	297 mm
Width	106 mm
Length	468 mm
Weight	7.5 kg

เครื่องเจาะคอนกรีต
ด้วยกระบอกเพชร
CDM 33W
Diamond Core Drilling Machines



Voltage	230 V
Rated Power	3300 W
Output Power	2550 W
Current Consumption	16 A
Kind Of Current	Single Phase
System Of Protection (Insulation)	Class 2
Spindle Speed Without Load	
Gear I	310 1/min
Gear II	670 1/min
Gear III	1000 1/min
Spindle Speed With Load	
Gear I	220 1/min
Gear II	420 1/min
Gear III	650 1/min
Height	194 mm
Width	181 mm
Length	541 mm
Net weight	13.3 kg

ขาตั้งเครื่องเจาะคอนกรีต
**CORE DRILL
STAND**



	CDR 200	CDR 351
Core Bit Maximum Ø	200 mm	350 mm
Core Bit - Maximum Ø When Using Vacuum	112 mm	
Adjustable Useful Length	565 mm	700 mm
Motor Assembly Using	Universal-Connector And Clamping Collar 60 mm	Universal-Connector
Feed	1:1 Hand Crank	
Angle Drilling	90° - 45° Infinitely Variable	90° - 30° Infinitely Variable
Fastening	Drop-in Anchor Vacuum Plate (Accessory)	Drop-in Anchor Vacuum Plate (Accessory)
Dimensions (L/W/H)	330 / 210 / 840 mm	330 / 250 / 1070 mm
Weight In kg	9.5 kg	19.3 kg
Recommended Drill Motor	CDM 20	CDM 33

**KLASSIK BETON
CONCRETE**



ใบตัดเพชรสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

ออกแบบมาเพื่อการตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก และวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ

***รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องตัดแบบพกพา เครื่องตัดพื้นถนน รวมถึงรองรับการตัดแบบใช้น้ำหล่อเย็นและการตัดแบบแห้ง



Ø In mm	Segments (LxWxH)	No.	Bore hole	Article No.
350	40 x 3.2 x 10	24	25.4 mm	66213350
400	40 x 3.5 x 10	28	25.4 mm	66213400
500	40 x 4.0 x 10	36	25.4 mm	66213500

**ASW SILBER
ASPHALT**



ใบตัดเพชรสำหรับตัดแอสฟัลต์หรือยางมะตอย

ออกแบบมาสำหรับงานตัดแอสฟัลต์ โดยเฉพาะ สามารถตัดผ่านพื้นแอสฟัลต์ที่มีความหนาแน่นสูงได้อย่างราบรื่นและมีความแม่นยำสูง

***รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องตัดพื้นถนน ทั้งการตัดแบบใช้น้ำหล่อเย็นและการตัดแบบแห้ง



Ø In mm	Segments (LxWxH)	No.	Bore hole	Article No.
350	40 x 3.1 x 10	21	25.4 mm	66111350
400	40 x 3.4 x 10	24	25.4 mm	66111400
500	40 x 3.7 x 10	30	25.4 mm	66111500