

ลดฝุ่นพิษ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ToolsACT
SIMPLE SOLUTION

02-096-3735

Toolsact ขาย เช่าซ่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง @toolsact
toolsact ToolsAct
www.toolsact.com toolsactofficial



ใช้งานสะดวก

ขนาดและน้ำหนักเครื่อง
น้อยกว่าปั๊มลมดีเซล



ไม่ใช้น้ำมัน

ประหยัดค่าใช้จ่ายลง 50%



การบำรุงรักษา

น้อยกว่าเครื่องยนต์ดีเซล



ไร้มลภาวะ

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



ค่าใช้จ่าย Overhaul

ถูกกว่าปั๊มลมดีเซล



ปั๊มลมระบบไฟฟ้า

XA 77E

Unit	bsi (g)	bsi (g)	cfm	°C	kW	V/Hz	m	Kg
XA 77E	7	100	148	50	26	400/50	2.7x1.3x1.2	550

ลดฝุ่นพิษ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ToolsACT
SIMPLE SOLUTION
02-096-3735

Toolsact ขาย เข้าซ่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

@toolsact
ToolsAct
toolsactofficial

www.toolsact.com



รักสุขภาพ

ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม



เสียงเงียบ



Input (V)

380/400 V three phase



48V

ปลอดภัย



ทนทาน

แข็งแรง



FC-401



FC-450

FC Specifications

model	input(V) three phase	input(A)	input (KVA)	input(Hz)	number of outlets	output(V)	output(A)	output (KVA)	Weight(Kg)
FC-401	380	10.4	6.83	50/60	3	48 three phase	48	4	80
FC-450	380 400	10.6 10.1	6.9	50/60	3	48 three phase	54	4.5	105

FJH-550



มอเตอร์เกาะแบบความถี่สูง
2.1 ~ 11.3 kN
6,000 / 7,200 V.P.M

แท่นยึด

FU-162A



ลดฝุ่นพิษ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ToolsAct
SIMPLE SOLUTION

02-096-3735

ToolsAct ขาย เข้า ช่อง
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง @toolsact
toolsact ToolsAct
www.toolsact.com toolsactofficial

IP56



ป้องกันน้ำ / ฝุ่น เสียงเงียบ



Input (V)

100/200 single phase

48V Output (V)

ปลอดภัย



Output (A)
19.2



ไร้มลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม



FU-162A

สายจี้ความถี่สูง FX

FX-30E

φ 32 48V



FX-40G

φ 43 48V



FX-50G

φ 52 48V



FX-60E

φ 61 48V



FX Specifications

model	vib.head dia. x length (mm)	rubber hose (m)	voltage (V)	cycle (Hz)	amperage (A)	amplitude (mm)	vibration Hz (V.P.M.)	cable length (m)	weight 6m (kg)
FX-30E	32 x 396 (32 x 422)	6	48 three phase	200/240	4	1.8	200/240 (12,000/14,000)	15	11.0
FX-40G	43 x 396 (43 x 422)				6	1.5			13.7
FX-50G	52 x 413 (52 x 442)				9.5	1.9			16.5
FX-60E	61 x 485 (61 x 510)				18	2.0			19.9

ลดฝุ่นพิษ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ToolsAct
SIMPLE SOLUTION

02-096-3735

ToolsAct ขาย เข้า ช่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง @toolsact

toolsact ToolsAct

www.toolsact.com toolsactofficial



นํมือ

ระบบขับเคลื่อนกระแทกมือ



ปลอดภัย

ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น



นำเข้าจากญี่ปุ่น

Made in Japan 100%



ทนทาน

แข็งแรง



เสียงเงียบ

NAS7B-DR(TS)

NAS4B-DR (TS)



TSW-418P

บล็อกลม 4 หุน 1/2"

ระบบ Twin Hammer

แรงบิดสูงสุด 850 Nm

ความเร็วรอบ (F)8,000 / (R)8,500 rpm

น้ำหนัก 1.8 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M20



TSW-642P

บล็อกลม 6 หุน 3/4"

ระบบ Twin Hammer

แรงบิดสูงสุด 1,650 Nm

ความเร็วรอบ (F)6,000 / (R)6,500 rpm

น้ำหนัก 3.3 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M24



TSW-860SL

บล็อกลม 1"

ระบบ Pin Hammer

แรงบิดสูงสุด 2,900 Nm

ความเร็วรอบ 3,200 rpm

น้ำหนัก 16.6 kg

ขนาดสกรูสูงสุด M50

ลดฝุ่นพิษ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ToolsACT
SIMPLE SOLUTION

02-096-3735

Toolsact ขาย เข้า ช่อง
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง @toolsact
toolsact ToolsAct
www.toolsact.com toolsactofficial



นำเข้าจากญี่ปุ่น

ลดมลพิษ

เหล็ก SD50

ตัด-ตัด เหล็ก SD50

เสียงเงียบ

ทำงานไว

Made in Japan 100%

HBB-32HPW (25.4 Kg)

- มอเตอร์ : Single Phase (220-230V , 1,330W)
- ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น
- ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 32 mm.

HBB-525 (15.2 Kg)

- มอเตอร์ : Single Phase (220-230V , 1,330W)
- ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น
- ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 25 mm.

HBC-232 (37.6 Kg)

- มอเตอร์ : Single Phase (220-230V , 1,430W)
- ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น
- ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 32 mm.

HBC-225 (22 Kg)

- มอเตอร์ : Single Phase (220-230V , 1,430W)
- ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น
- ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 25 mm.