

# Husqvarna 125BVx Blower

เครื่องเป่าลมผลิตภัณฑ์ฮุสวาน่า รุ่น 125BVx

หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 952715645



เครื่องเป่าลมชนิดใช้มือจับที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย ให้พลังลมสูง เหมาะสำหรับบ้านอยู่อาศัย ออกแบบให้มีความสมดุลและควบคุมการทำงานได้ง่าย เนื่องจากมีช่องให้อากาศไหลเข้าในทิศทางเดียวกับหัวมือจับ เครื่องยนต์สตาร์ทได้ง่ายด้วยระบบสตาร์ท® ปลายท่อมี่ทั้งแบบหัวฟันลมปลายกลมและปลายแบน พร้อมทั้งมีชุดคัทสำหรับดูดอากาศ

เปลี่ยนเป็นเครื่องดูดอากาศได้ สามารถเปลี่ยนเครื่องเป่าลมเป็นเครื่องดูดอากาศเพื่อใช้เก็บเศษวัสดุได้



## ช่องอากาศเข้า

ชุดพัดลมได้รับการออกแบบให้อากาศไหลเข้าในทิศทางเดียวกับหัวมือจับ ช่วยให้ท่านบังคับเครื่องจักรได้ง่าย



## ระบบควบคุมที่ง่ายต่อการใช้งาน (Intuitive Control)

ระบบควบคุมต่างๆ ติดตั้งอยู่ด้วยกัน ทำให้สะดวกในการใช้งาน



## ระบบย่อยเศษวัสดุ (Mulching)

ใบมีดของระบบย่อยเศษวัสดุจะช่วยลดขนาดวัสดุ ทำให้เพิ่ม ความจุของถุงเก็บ โดยสามารถลดขนาดวัสดุได้ที่อัตราส่วน 16:1



## ระบบควบคุมอัตราเร็วลมคงที่ (Cruise Control)

ปรับตั้งอัตราความเร็วลมคงที่ได้ เพื่อให้ทำงานได้สะดวก สบาย



## ระบบสตาร์ทสตาร์ท®

เครื่องยนต์และตัวสตาร์ทได้รับการออกแบบให้สามารถสตาร์ท ติดง่ายโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย ลดแรงต้านของสายสตาร์ทได้มากถึง 40%



# Husqvarna 125BVx Blower

เครื่องเป่าลมผลิตภัณฑ์ฮุสวาน่า รุ่น 125BVx

หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 952715645

เครื่องยนต์	
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ	28 ซม. <sup>3</sup> / 1.7 นิ้ว <sup>3</sup>
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ	35 มม. / 1.4 นิ้ว
จังหวะสูบ	28.7 มม. / 1.1 นิ้ว
กำลังเครื่อง	0.8 กิโลวัตต์ / 1.1 แรงม้า
ความเร็วรอบสูงสุด	8,000 รอบต่อนาที
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	0.5 ลิตร / 16.91 ออนซ์
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน	575 กรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง / 0.605 ลิตรต่อชั่วโมง (ที่กำลังเครื่องสูงสุด)
หัวเทียน	Champion RCJ6Y
ข้อมูลการไหลและความเร็วลม	
อัตราการไหลของลมในห้องเครื่อง	13.31 เมตร <sup>3</sup> ต่อนาที / 470 ฟุต <sup>3</sup> ต่อนาที
อัตราการไหลของลมในท่อ	12.03 เมตร <sup>3</sup> ต่อนาที / 425 ฟุต <sup>3</sup> ต่อนาที
ความเร็วลม	76 เมตรต่อวินาที / 170 ไมล์ต่อชั่วโมง
ความเร็วลม (หัวพ่นลมปลายกลม)	58.12 เมตรต่อวินาที/130 ไมล์ต่อชั่วโมง
ความเร็วลม (หัวพ่นลมปลายแบน)	76 เมตรต่อวินาที / 170 ไมล์ต่อชั่วโมง

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน	
ระดับความสั่นสะเทือนเทียบเท่าที่ห้วงมือจับ	11.1 เมตร/วินาที <sup>2</sup>
ระดับความดันเสียงเทียบเท่าที่หูของผู้ใช้งาน	92 เดซิเบลเอ
ระดับกำลังเสียงที่รับประกัน (LWA)	107 เดซิเบลเอ
ระดับความดันเสียง (ที่ระยะ 15 เมตร)	70 เดซิเบลเอ
อุปกรณ์อื่นๆ	
สายสะพาย (OEM)	สายสะพายเดี่ยว
ชนิดของหัวพ่นลม (OEM)	ปลายกลม และ ปลายแบน
ชุดคัทสำหรับดูดอากาศ	มี
ขนาดผลิตภัณฑ์	
น้ำหนัก	4.35 กิโลกรัม / 9.6 ปอนด์
ความจุของถุงใส่เศษวัสดุเมื่อใช้ดูดอากาศ	64.35 ลิตร / 17 แกลลอน

นำเข้าโดย :  
บริษัท สไปคา จำกัด  
243/2 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-7217373  
โทรสาร 02-7216674  
Email : [info@spica-siam.com](mailto:info@spica-siam.com)  
[www.spica-siam.com](http://www.spica-siam.com)