

 Husqvarna



ข้อมูลทางเทคนิค	
ประเภทเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	32.6 cc
กำลังเครื่องยนต์	1.6 แรงม้า
รอบเครื่องสูงสุด	9500 รอบต่อนาที
ชนิดหัวเทียน	NGK BPMR7A
ความจุถังน้ำมัน	0.9 ลิตร
ขนาดเพลา	28 มิลลิเมตร
ขนาดแกนขับ	8 มิลลิเมตร
ประเภทแกนขับ	เฟือง 9 ฟัน
ขนาดแกนหัวเกียร์	M10
ขนาดแกนใส่ใบตัด	1 นิ้ว
น้ำหนักตัวเครื่อง	7 กิโลกรัม



ลูกสูบแบบแหวนสองชั้นเพิ่มแรงอัดให้กำลังสูง ulyงานได้อย่างเต็มที่




ฐานเครื่องเหล็กเพิ่มความแข็งแรงทนทาน ช่วยป้องกันถังน้ำมันจากการกระแทก



หัวเกียร์แบบเฟือง 9 ฟัน แข็งแรงทนทาน รองรับแรงบิดสูง



ประกบยึดมือจับขนาดใหญ่ ด้ามจับอลูมิเนียมอย่างหนา มั่นคงแข็งแรง ช่วยลดการสั่นสะเทือนที่มือจับ



ชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ทำความสะอาดง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือใด



ชุดมือจับกระชับมือ ควบคุมคันเร่งได้ตั้งใจ พร้อมยางหุ้มนุ่มกระชับมือทำงานต่อเนื่องได้นาน



ก้านใหญ่ 28 มิลลิเมตร พร้อมบุชรองแกนแบบมียางกันสั่นสะเทือน 8 ตัว



ฝาครอบคลัชแบบโลหะใช้งานได้อย่างแข็งแรง ลดอาการสั่นสะเทือน พร้อมช่องระบายความร้อน