

Husqvarna P525D Commercial Front Mower

รถตัดหญ้านั่งขับแผ่นใบตัดอยู่ด้านหน้าสควาร์น่า รุ่น P525D Commercial Front Mower

หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 967292401



รถตัดหญ้านั่งขับแบบแผ่นใบตัดอยู่ด้านหน้าที่ใช้ดีเซล ให้กำลังสูง มีความคล่องตัวในการขับเป็นอย่างมาก และใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งในสภาพแวดล้อมที่ผสมผสานกันของพื้นที่แคบและพื้นที่กว้าง ทั้งยังใช้งานได้เป็นอย่างดีในพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยระบบขับเคลื่อนที่ในระดับการใช้งานเชิงพาณิชย์จึงให้แรงสูงมาก ทั้งยังมีเสถียรภาพมั่นคงในพื้นที่ลาดชัน ขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วจึงเหมาะสำหรับการใช้งานแบบย้ายเคลื่อนที่ในหลายพื้นที่หรือใช้เฉพาะพื้นที่ของหน่วยงานเทศบาล ผู้รับเหมาตัวแทนทำความสะอาดและอื่นๆ เนื่องจากแผ่นใบตัดอยู่ด้านหน้า ผู้ใช้งานจึงมองเห็นพื้นที่บริเวณที่กำลังตัดหญ้าได้ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงมีความสามารถในการตัดที่เยี่ยมที่สุด โดยที่สามารถเข้าตัดบริเวณใต้ต้นไม้ พุ่มไม้ และอื่นๆ ได้ ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ มีอายุการใช้งานยาวนาน แข็งแกร่ง ทนทานและสูญเสียเวลาในการเปลี่ยนซ่อมแซมน้อยมาก ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มได้ เช่น ถังเก็บเศษหญ้า อุปกรณ์กวาด ขุดไถคราด พ่วงบรรทุก จึงใช้งานได้ตลอดทั้งปี เลือกติดตั้งแผ่นใบตัดแบบสองรูปแบบคอมไปได้ทั้งขนาด 132 ซม. หรือ 155 ซม.

ระบบการเลี้ยวที่ดีเยี่ยม

มีระบบการเลี้ยวที่ดีเยี่ยม สองล้อหลังที่อยู่ด้านล่างของตัวรถสามารถเคลื่อนที่กลับไปมาได้ ทำให้รถเคลื่อนที่ได้โดยรอบด้วยระยะรัศมีการเลี้ยวน้อยเมื่อล้อยอกหยุดอยู่กับที่



ความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยม

แผ่นใบตัดติดตั้งด้านหน้า ทำให้ผู้ใช้งานเห็นพื้นที่ทำงานได้ทั่วถึง จึงตัดได้อย่างแม่นยำและเข้าใกล้พื้นที่ที่ต้องการตัดได้มากขึ้น



ใช้งานได้หลากหลาย

มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายรุ่นที่จะช่วยให้ท่านใช้งานได้หลากหลายและใช้งานได้ตลอดทั้งปี



เข้าตัดหญ้าได้ทั่วถึง

แผ่นใบตัดติดตั้งด้านหน้าและอยู่ระดับต่ำทำให้เข้าตัดหญ้าได้ทั่วทุกพื้นที่ เช่นบริเวณใต้รั้ว ใต้พุ่มไม้ ใต้ต้นไม้พุ่มพุ่ม เป็นต้น



ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด

ขนาดกะทัดรัดพร้อมกับระบบการเลี้ยวเฉพาะแบบที่ดีเยี่ยมทำให้คล่องตัวในการขับขึ้นบริเวณพื้นที่แคบและยากต่อการเคลื่อนที่



สมรรถนะสูงในการขึ้นเนิน

มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและมีระบบขับเคลื่อนทุกล้อ จึงขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ลาดชันและเนินเขา



แผ่นใบตัดสองรูปแบบ (Combi)

แผ่นใบตัดคอมไปคุณภาพสูงที่ขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กขึ้นเดียว สามารถตัดทั้งแบบใบโอคลิปเพื่อเปลี่ยนเศษหญ้าให้เป็นปุ๋ยและแบบปล่อยเศษหญ้าออกด้านหลัง ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมและไร้ปัญหาในการใช้งาน



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (All-Wheel-Drive ; AWD)

ด้วยระบบขับเคลื่อนทุกล้อทำให้ท่านมั่นใจในการใช้งานบนพื้นที่ไม่เรียบ เปี้ยก ลื่นและชัน ระบบ AWD จะปรับการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติตามสถานการณ์และสภาพของพื้นดิน



Husqvarna P525D Commercial Front Mower

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับแผ่นใบตัดด้านหน้าฮุสวาเนา รุ่น P525D Commercial Front Mower

หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 967292401

เครื่องยนต์	
บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์	คูโบต้า
ชื่อเครื่องยนต์	D1105
ชนิดเครื่องยนต์	Diesel horizontal axle
กำลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่กำหนดค่าไว้	25 แรงม้าที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาที
ปริมาตรความจุระบอบสูบ	1,123 ซม. ³ / 68.5 นิ้ว ³
จำนวนลูกสูบ	3
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์	ของเหลว
ปริมาณของเหลวระบายความร้อนเครื่องยนต์	4.1 ลิตร / 1.1 แกลลอน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	40 แอมป์
แบตเตอรี่	12 V 62 Ah
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	25 ลิตร / 6.6 แกลลอน
ระบบน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์	ปั๊มมือกรองน้ำมัน
ชนิดน้ำมันหล่อลื่น	SAE10-W40
ตัวกรองน้ำมัน	มี
ความเร็วเพล่า PTO ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ที่ตั้งค่าไว้	2,380 รอบ/นาที

ระบบขับเคลื่อน	
ชนิดของสายพาน	ไฮโดรสแตติก AWD
บริษัทผู้ผลิตสายพาน	Kanzaki
รุ่นของสายพาน	KTM23
การขับเคลื่อน	ใช้เท้าบังคับ
ความเร็วเดินหน้า (ต่ำสุด-สูงสุด)	0-18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความเร็วถอยหลัง (ต่ำสุด-สูงสุด)	0-11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ขนาดรถ	
ขนาดยาง ล้อหน้า	20x10-10 นิ้ว
ขนาดยาง ล้อหลัง	20x10-10 นิ้ว
บริษัทผู้ผลิตยาง	Kenda
จำนวนชั้นของเส้นใยยาง	4 ชั้น
แนวแกนล้อ (Track) ด้านหน้า	915 มม. / 36 นิ้ว
แนวแกนล้อ (Track) ด้านหลัง	835 มม. / 32.9 นิ้ว
ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง	106 ซม. / 41.7 นิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาล้อ	45 มม. / 1.8 นิ้ว
ระยะห่างจากพื้น	140 มม. / 5.5 นิ้ว
ความยาวของรถ	208 ซม. / 81.89 นิ้ว
ความยาวของรถรวมแผ่นตัดคอมโบ 155	279 ซม. / 109.8 นิ้ว
ความกว้างของรถ	114 ซม. / 44.9 นิ้ว
ความสูงของรถ (วางบาร์ป้องกันรถหมุน ROPS ลง)	133 ซม. / 52.4 นิ้ว
ความสูงของรถ (ยกบาร์ป้องกันรถหมุน ROPS ขึ้น)	203 ซม. / 79.9 นิ้ว
น้ำหนัก	677 กิโลกรัม / 1,492.5 ปอนด์
น้ำหนักพวงสัทธา	350 กิโลกรัม / 771.5 ปอนด์

นำเข้าโดย :

บริษัท สไปคา จำกัด

243/2 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-7217373 โทรสาร 02-7216674

Email : info@spica-siam.com, www.spica-siam.com

แผ่นใบตัด	
ระยะที่ตัดเข้าไม่ถึง (Uncut circle)	58 ซม. / 22.8 นิ้ว
ความกว้างการตัด (ต่ำสุด-สูงสุด)	132-155 ซม. / 52-61 นิ้ว
ชนิดของแผ่นใบตัด	แผ่นใบตัดสองรูปแบบ Combi
วัสดุที่ใช้ทำแผ่นใบตัด	เหล็กกล้า
ความหนาแผ่นใบตัด	4.5 มม. / 7 เกจ
วิธีการตัดหญ้า	Mulching ย่อยเศษหญ้าเป็นปุ๋ย / ปลอยเศษหญ้าออกด้านหลัง
ระดับความสูงการตัด (ต่ำสุด-สูงสุด)	25 - 127 มม. / 1 - 5 นิ้ว
จำนวนชั้นของระดับความสูงการตัด	7
การปลดสับใบตัด	คลัตช์ไฟฟ้า
จำนวนใบตัด	3
ล้อเล็กป้องกันการตัดหญ้าสั้นเกินไปหรือ ตะกุกดิน	1 ล้อ
แผ่นใบตัดเคลือบสีฝุ่น	มี

อุปกรณ์อื่นๆ	
บาร์ป้องกันรถหมุน ROPS	มี
พวงมาลัยบังคับ	มี
ระบบขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD)	มี
ระบบระบายความร้อนน้ำมันหล่อลื่น	มี
ลิฟต์ยกไฮดรอลิก	มี
ระบบยกแผ่นใบตัดเพื่อทำความสะอาด	มี
ไฟหน้า	มี
ที่ต่ออุปกรณ์เสริม	มี
มิเตอร์วัดชั่วโมงทำงาน	ระบบดิจิตอล
ไฟออก 12 V	มี
ไฟ LED แสดงหน้าจอ	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น, PTO, ปริมาณการชาร์จ แบรคจอตรถ สตาร์ท มิเตอร์วัดชั่วโมงทำงาน
คันโยก	ลิฟต์ยก, PTO, รอบ/นาที สตาร์ท
เพลาล้อหลัง	มี
แผ่นใบตัดที่ใช้ได้	Combi 132, Combi 155

อื่นๆ	
ชนิดของเบาะ	เบาะช่วยรับแรงกระแทก มีที่วาง พนักแขน
บริษัทผู้ผลิตเบาะ	SEAT
วัสดุที่ใช้ทำเบาะนั่งขับ	ไวนิล
ความยืดหยุ่นของเบาะช่วยรับแรงกระแทก	มี
ระดับความสูงของเบาะนั่งขับ	ระดับสูง
ที่วางพนักแขน	มี
ชนิดของเบรค	ดิสก์เบรค
ดัลลุ่มปืนล้อ	มี

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวน	
ระดับความดันเสียงที่ผู้ปฏิบัติงาน	92 เดซิเบลเอ
ระดับกำลังเสียงที่วัดได้	105 เดซิเบลเอ
ระดับกำลังเสียงที่รับประกัน (LWA)	105 เดซิเบลเอ
ระดับเสียง	105 เดซิเบลเอ