

Husqvarna R216AWD Rider

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับสี่ล้อรุ่น R216AWD Rider

หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 967291201



รถตัดหญ้านั่งขับแบบไรเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD) สามารถเลือกแผ่นใบตัดแบบสองรูปแบบคอมไบได้ทั้งขนาด 94 ซม. หรือ 103 ซม. ซึ่งเป็นรูปแบบใบไอคลิป BioClip® หรือแบบปล่อยเศษหญ้าออกด้านหลัง เหมาะสำหรับบ้านอยู่อาศัยหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานง่าย เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว ทั้งยังสนุกในการขับ ระบบการเลี้ยวดีเยี่ยม อุปกรณ์ชุดตัดอยู่ด้านหน้า เพื่อให้ท่านสามารถมองเห็นพื้นที่บริเวณที่ท่านกำลังตัดหญ้าทั้งหมด ระบบขับเคลื่อนทุกล้อนี้มีความพิเศษคือสามารถใช้งานบนพื้นที่ไม่เรียบ เปียก ลื่นและพื้นที่ชันได้อย่างมั่นใจ มีระบบไฮโดรสแตติกใช้เท้าบังคับ ท่านจึงสามารถควบคุมการทำงานได้ง่าย มีระบบปลดสับใบมีดโดยอัตโนมัติ แผ่นใบตัดสามารถยกขึ้นเพื่อทำความสะอาดหลังการใช้งานได้ง่าย รถตัดหญ้านั่งขับแบบไรเตอร์นี้ยังสามารถทำงานอื่นได้หลากหลายเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ทางเทรลเลอร์พ่วง บรรทุก ชุดคราด ชุดหว่านปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ใบมีดตัดหิมะ ท่านจึงสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี

ระบบการเลี้ยวที่ดีเยี่ยม

มีระบบการเลี้ยวที่ดีเยี่ยม สองล้อหลังที่อยู่ด้านล่างของตัวรถสามารถเคลื่อนที่กลับไปมาได้ ทำให้รถเคลื่อนที่ได้โดยรอบด้วยระยะรัศมีการเลี้ยวค่าน้อยเมื่อล้อคหยุดอยู่กับที่



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (All-Wheel-Drive ; AWD)

ด้วยระบบขับเคลื่อนทุกล้อทำให้ท่านมั่นใจในการใช้งานบนพื้นที่ไม่เรียบ เปียก ลื่นและชัน ระบบ AWD จะปรับการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติตามสถานการณ์และสภาพของพื้นดิน



แผ่นใบตัดอยู่ด้านหน้า

อุปกรณ์ชุดตัดอยู่ด้านหน้า ทำให้สามารถเข้าตัดบริเวณมุมใต้พุ่มไม้ ใกล้รั้วและกำแพงได้ง่าย



เลือกติดตั้งแผ่นใบตัดได้

สองรูปแบบ (Combi) สามารถประกอบติดตั้งแผ่นใบตัดขนาด 94 หรือ 103 ซม. ได้ทั้งสองรูปแบบการตัด แบบใบไอคลิปเพื่อเปลี่ยนเศษหญ้าให้เป็นปุ๋ยและแบบปล่อยเศษหญ้าออกด้านหลัง



ยกแผ่นใบตัดขึ้นเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

สามารถยกแผ่นใบตัดขึ้นเพื่อล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้



ฝาปิดถังน้ำมันอยู่ด้านนอก

ฝาปิดถังน้ำมันอยู่ด้านนอก จึงไม่จำเป็นต้องเปิดฝาเครื่องยนต์เมื่อเติมน้ำมัน จึงทำให้เติมน้ำมันได้ง่าย



Husqvarna R216AWD Rider

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับสุสาน่า รุ่น R216AWD Rider

หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 967291201

เครื่องยนต์

บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์	บริกส์แอนด์สเตรทตัน
ชื่อเครื่องยนต์	Intek
ชนิดเครื่องยนต์	4155
กำลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่กำหนดค่าไว้	15.5 แรงม้าความเร็วรอบ 3.000 รอบต่อนาที
ปริมาตรความจุระบอกลูกสูบ	500 ซม. ³ / 30.51 นิ้ว ³
จำนวนลูกสูบ	1
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์	อากาศ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3 แอมป์
แบตเตอรี่	12 V 24 Ah
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง	ก๊าซโซลีน
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	12 ลิตร / 3.2 แกลลอน
ระบบน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์	ปั๊มมีกรองน้ำมัน
ชนิดน้ำมันหล่อลื่น	SAE10W30
ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น	1.5 ลิตร / 50.7 ออนซ์
ตัวกรองน้ำมัน	มี

ระบบขับเคลื่อน

ชนิดของสายพาน	ไฮโดรสแตติก AWD
บริษัทผู้ผลิตสายพาน	Tuff Torq
รุ่นของสายพาน	K574
การขับเคลื่อน	ใช้เท้าบังคับ
ความเร็วเดินทาง (ต่ำสุด-สูงสุด)	0-9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง / 0-5.6 ไมล์ต่อชั่วโมง
ความเร็วถอยหลัง (ต่ำสุด-สูงสุด)	0-9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง / 0-5.6 ไมล์ต่อชั่วโมง
ค่าความชันที่จำกัดเพื่อความปลอดภัย	10 องศา

ข้อมูลการสิ้นเปลือง

ระดับการสิ้นเปลืองที่พวงมาลัย	2.5 เมตรต่อวินาที ²
ระดับการสิ้นเปลืองที่เบาะนั่ง	0.7 เมตรต่อวินาที ²

แผ่นใบตัด

ระยะที่การตัดเข้าไม่ถึง (Uncut circle) เช่น บริเวณมุมขอบสนาม	30 ซม. / 11.8 นิ้ว
ความกว้างการตัด	94-103 ซม. / 37-40.6 นิ้ว
ชนิดของแผ่นใบตัด	แผ่นใบตัดสองรูปแบบ Combi94, Combi 103
วัสดุที่ใช้ทำแผ่นใบตัด	เหล็กกล้า
วิธีการตัดหญ้า	ไบโอคลิป BioClip®/ปล่อยเศษหญ้าออกด้านหลัง
ระดับความสูงการตัด (ต่ำสุด-สูงสุด)	25 - 75 มม. / 1 - 3 นิ้ว
จำนวนชั้นของระดับความสูงการตัด	10
การปลดสับใบตัด	อัตโนมัติ
จำนวนใบตัด	3
แผ่นใบตัดเคลือบสีฝุ่น	มี

อื่นๆ

วัสดุที่ใช้ทำเบาะนั่งขับ	ไวนิล
ระดับความสูงของเบาะนั่งขับ	ระดับปานกลาง
เบาะพับได้	มี

ขนาดรถ

ขนาดยาง ล้อหน้า	170/60-8
ขนาดยาง ล้อหลัง	170/60-8
ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง	88.7 ซม. / 34.9 นิ้ว
ระยะห่างจากพื้น	105 มม. / 4.1 นิ้ว
ความยาวของรถ	190 ซม. / 74.8 นิ้ว
ความกว้างของรถ	89 ซม. / 35 นิ้ว
ความสูงของรถ	107 ซม. / 42.1 นิ้ว
น้ำหนัก	217 กิโลกรัม / 478.4 ปอนด์
น้ำหนักพวงสุทธิ	110 กิโลกรัม / 242.5 ปอนด์

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวน

ระดับความดันเสียงที่ผู้ปฏิบัติงาน	85 เดซิเบลเอ
ระดับกำลังเสียงที่วัดได้	99 เดซิเบลเอ
ระดับกำลังเสียงที่รับประกัน (LWA)	100 เดซิเบลเอ

นำเข้าโดย :

บริษัท สไปคา จำกัด

243/2 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-7217373

โทรสาร 02-7216674

Email : info@spica-siam.com

www.spica-siam.com