



TF 230

เครื่องพรวนดินรุ่นเบสิก ซึ่งมีขนาดพอเหมาะทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย คล่องตัว ใช้เครื่องยนต์หุสกวาแน่ที่มีกำลังสูงและทนทาน เชื่อถือได้ ติดตั้งกันชนเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ทั้งในขณะใช้งานหรือระหว่างการขนส่ง ด้ามมือจับชนิดพับได้และมีล้อรองรับเพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนที่ ติดตั้งอยู่ในรุ่นมาตรฐาน สายพานเป็นระบบปิดผนึกจึงทำให้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่เปียกชื้น เป็นเครื่องพรวนดินที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานทุกประเภทที่ต้องการความทนทาน คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพการใช้ทำงาน ยานาน



กันชนป้องกัน

กันชนจะช่วยป้องกันเครื่องยนต์ทั้งในขณะใช้งานหรือระหว่างขนส่ง และสามารถใช้เป็นที่จับสำหรับยกเครื่องขึ้นได้



เครื่องยนต์ก้าซโซลินหุสกวาแน่

เครื่องยนต์ก้าซโซลินหุสกวาแน่ที่มี



ล้อรองรับ

ล้อรองรับมีขนาดใหญ่ จึงทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย



การดีป้องกันตันไม้

ช่วยป้องกันตันไม้บริเวณออกพื้นที่ทำงานไม่ให้ได้รับความเสียหาย

คุณลักษณะอื่นเพิ่มเติม

- ด้ามมือจับปรับระดับได้ เพื่อให้ได้ตำแหน่งการใช้งานที่ดีที่สุด

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์อุตสาหกรรม
รุ่นเครื่องยนต์	เครื่องยนต์อุตสาหกรรม
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ	196 ซม. ³ / 11.96 ลิบ.น้ำ
กำลังสูงที่ความเร็วรอบที่กำหนดค่าไว้	6 แรงม้า / 3100 รอบต่อนาที
ระบบการกรอง	อาเจ้น้ำมัน (Oil bath)
ความจุจังน้ำมัน	3.6 ลิตร / 0.95 แกลลอน
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง	ก๊าซโซลิน
ความจุจังน้ำมันหล่อเย็น (ลิตร)	0.6
ชนิดน้ำมันหล่อเย็น	SAE30
ความเร็วในการหมุน (ต่ำสุด/สูงสุด)	53 - 97 รอบต่อนาที
ชนิดของสายพาน	โซ่ / บังคับด้วยมือ
จำนวนเกียร์เดินหน้า	2
จำนวนเกียร์ถอยหลัง	1
ความจุจังน้ำมันหล่อเย็นสายพาน (ลิตร)	0.95
ชนิดน้ำมันหล่อเย็นสายพาน	SAE30
ชนิดของเครื่องเพรเวนติน	ใบพวนติดตั้งด้านหน้า
จำนวนของใบเพรเวนติน	6
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเพรเวนติน	320 มม. / 12.6 นิ้ว
ระยะความกว้างในการชุดเพรเวนติน	75 ซม. / 29.53 นิ้ว
ระยะความลึกในการชุดเพรเวนติน	30 ซม. / 11.81 นิ้ว
ด้ามมือจับปรับระดับขึ้ลงได้	มี
ด้ามมือจับพับได้	มี
ชุดเกียร์ถอยหลัง	มี
ระบบกันน้ำเข้าสายพาน	มี
ด้ามมือจับสำหรับการเคลื่อนย้าย	มี
กันชนป้องกันการกระแทก	มี
ล้อรองขับสำหรับการเคลื่อนที่	1
แท่งปรับระดับ (Drag Bar)	มี
การดึงป้องกันดันแม้	มี
น้ำหนัก	66.5 กก. / 146.6 ปอนด์

หมายเลขเครื่อง

967 31 67-01



นำเข้าโดย :

บริษัท สไปค้า จำกัด

243/2 ถนนอ่อนนุช แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-7217373 โทรสาร 02-7216674

www.husqvarna.com/th/th, www.spica-siam.com

Email : info@spica-siam.com, www.facebook.com/spicasiam