



HUSQVARNA TF 324

เครื่องพรวนดินผลิตภัณฑฮัสควาณารุ่น TF 324

เครื่องพรวนดินผลิตภัณฑฮัสควาณารุ่น TF 324 มีหลายฟังก์ชันการทำงานให้เลือกใช้ ใช้งานง่าย ทนทาน เชื้อถือได้ ด้วยสมรรถนะของเครื่องยนต์ซูบารุและชุดเกียร์ถอยหลังทำให้ทำงานได้ง่าย ชุดสายพานถอดประกอบได้พร้อมทั้งมีระบบหล่อลื่นจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร มีการดป้องกันต้นไม้และด้ามมือจับปรับได้ตามมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้งานมืออาชีพและผู้ใช้งานมือใหม่ มีอุปกรณ์เสริมชุดหัวชุดและล้อโลหะให้เลือกใช้งาน



ด้ามมือจับพร้อมชุดเกียร์

ด้ามมือจับและชุดเกียร์วางอยู่รวมกันทำให้ควบคุมการทำงานได้สะดวก



ด้ามมือจับพับได้

ด้ามมือจับพับได้ ง่ายในการเก็บรักษาและขนส่ง



ล้อสำหรับเคลื่อนที่

ช่วยให้การเคลื่อนที่ทำได้ง่าย ขณะใช้งานสามารถยกล้อนี้ขึ้นเก็บได้



การ์ดป้องกันต้นไม้

ช่วยป้องกันต้นไม้บริเวณนอกพื้นที่ใช้งานไม่ได้รับความเสียหาย

คุณลักษณะอื่นเพิ่มเติม

ชุดเกียร์ถอยหลัง

ช่วยให้การควบคุมและเคลื่อนย้ายเครื่องทำได้สะดวก

สายพานถอดประกอบได้

ชุดสายพานถอดประกอบได้พร้อมทั้งมีระบบหล่อลื่น เพื่อให้่ายในการบำรุงรักษา

แผ่นบังใบพรวนดิน

ช่วยลดการกระจายของเศษวัสดุที่เกิดจากการหมุนของใบพรวนดิน

ด้ามมือจับปรับระดับได้

ด้ามมือจับสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ เพื่อให้สะดวกสบายขณะใช้งาน

อุปกรณ์เสริมชุดหัวชุด

อุปกรณ์เสริมชุดหัวชุดและล้อโลหะมีให้เลือกแสดง ในรายการอุปกรณ์เสริม

บริษัท สไปคา จำกัด

891,897 อาคารพรไพลิน บิสซิเนส พอยท์ สุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช สวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250

Tel.02-742-5200 Fax.02-742-4418 www.spica-siam.com E-mail:info@spica-siam.com www.facebook.com/spicasiam

เครื่องพรวนดินผลิตภัณฑสุวานารุ่น TF 324

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องยนต์

บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์	ซูบารุ (Subaru)
ชนิดของเครื่องยนต์	OHC
รุ่นเครื่องยนต์	EP16
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ	169 ซม. ³ / 10.31 นิ้ว ³
กำลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่กำหนดค่าไว้	3.3 กิโลวัตต์ ที่ 3300 รอบต่อนาที
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	3.4 ลิตร / 0.9 แกลลอน
ความเร็วในการหมุน	115 รอบต่อนาที

ข้อมูลการส่งผ่านกำลัง

ชนิดของสายพาน	โซ่/มือผลักรัด (manual)
จำนวนเกียร์เดินหน้า	1
จำนวนเกียร์ถอยหลัง	1

ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร

ชนิดของเครื่องพรวนดิน	ใบพรวนดินอยู่ด้านหน้า
จำนวนของใบพรวนดิน	4
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพรวนดิน	320 มม. / 12.6 นิ้ว
ระยะความกว้างในการขุด	60 ซม. / 24 นิ้ว
ระยะความลึกในการขุด	30 ซม. / 11.81 นิ้ว

อุปกรณ์อื่นๆ

ด้ามมือจับปรับระดับขึ้นลงได้	มี
ด้ามมือจับปรับระดับตามแนวนอนได้	มี
ด้ามมือจับพับได้	มี
ด้ามมือจับพร้อมชุดเกียร์	มี
ชุดเกียร์ถอยหลัง	มี
สายพานถอดประกอบได้	มี
ล้อสำหรับเคลื่อนที่	1
แท่งปรับระดับ (Drag bar)	มี
การ์ดป้องกันต้นไม้	มี
หัวขุด	อยู่ในชุดอุปกรณ์เสริม (พร้อมล้อโลหะ)

ขนาดเครื่องจักร

น้ำหนัก	54 กิโลกรัม / 119.05 ปอนด์
---------	----------------------------

บริษัท สไปคา จำกัด

891,897 อาคารพรไฟลีน บิสซิเนส พอยท์ สุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช สวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250

Tel.02-742-5200 Fax.02-742-4418 www.spica-siam.com E-mail:info@spica-siam.com www.facebook.com/spicasiam