

อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบโฟโตอิเล็กทริกและเครื่องตรวจจับควัน-ความร้อนแบบภาพถ่าย OP121/ OH121
"SIEMENS" PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR AND PHOTO SMOKE/THERMAL DETECTOR OP121/OH121

SIEMENS

อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบโฟโตอิเล็กทริก
และเครื่องตรวจจับควัน-ความร้อนแบบภาพถ่าย
OP121/ OH121



คุณสมบัติ

- อุณหภูมิในการทำงาน (รุ่น OP121): 32°F (0°C) ถึง 120°F (49°C)
- อุณหภูมิในการทำงาน (รุ่น OH121): 32°F (0°C) ถึง 100°F (38°C)
- ความชื้น: สูงถึง 95% RH ไม่ควบแน่น
- ความกดอากาศ: ไม่มีผล
- ความเร็วลม: 0 ถึง 4000 ฟุต/นาทีก สำหรับการป้องกันพื้นที่เปิดโล่งและการต่อท่อลมโดยตรง
- อุณหภูมิเตือนความร้อน (รุ่น OH121): 135°F (57°C)

ตำแหน่งการติดตั้ง

สำหรับอากาศปลอดโปร่ง ความเร็ว 0 ถึง 4000 ฟุต/นาทีก ให้ใช้ระยะห่างตรงกลาง 30 ฟุต (900 ตาราง ฟุต) จากมาตรฐาน NFPA 72 บทเริ่มต้นอุปกรณ์และ CAN/ULC-S524 เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับรูปแบบการติดตั้งเครื่องตรวจจับ อย่างไรก็ตาม ระยะห่างนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสม เช่น เพดานเรียบ ไม่มีการเคลื่อนไหวของอากาศ และไม่มีสิ่งกีดขวางทางกายภาพ ในบาง

การใช้งาน พื้นที่น้อยกว่ามากได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอโดยเครื่องตรวจจับควันแต่ละเครื่อง ในการติดตั้งทั้งหมด ให้วางเครื่องตรวจจับบนเพดาน อย่างน้อย 6 นิ้วจากผนังด้านข้าง หรือบนผนัง 6 นิ้วจากเพดาน ปฏิบัติตามภาพวาดที่จัดทำหรืออนุมัติโดย SIEMENS INDUSTRY, INC. หรือโดยผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ดู NFPA 72, NATIONAL FIRE ALARM CODE, บทเริ่มต้นอุปกรณ์สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาพิเศษ เช่น การก่อสร้างคานและการกองขยะจำนวนมาก