

"HORING LIH" รุ่น : AH-00212 ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1,5,10 โซน

"HORING LIH" MODEL : AH-00212 FIRE ALARM CONTROL PANEL 1,5,10 ZONE



MODEL : AH-00212

Fire Alarm Control Panel ใน 1 โซนสามารถต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ Smoke Detector ได้ 25 ตัว และ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat Detector ได้ไม่จำกัดจำนวน มีแบตเตอรี่ 24 โวลท์ในตัว มีฟังก์ชันตรวจเช็คสายและอุปกรณ์ได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- หน่วยนี้มีฟังก์ชันการสะสม ซึ่งสามารถลดสัญญาณเตือนภัยปลอมที่เกิดจากพัลส์ที่ไม่เสถียรหรือสัญญาณผิดพลาด (สัญญาณเตือนภัยปลอม) ลงได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แต่อย่างใด
- แต่ละโซนใช้ LED สองดวงที่แตกต่างกันเพื่อระบุสัญญาณเตือนไฟไหม้ และการตัดการเชื่อมต่อ
- สวิตช์ทดสอบโซนใช้แบบกดรูปเดียวเพื่อ ปรับปรุงสวิตช์ชนิดที่อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการสัมผัส อันเนื่องมาจากฝุ่นและการใช้งานไม่ถูกต้อง
- สวิตช์แบบลอจิกนั้นแตกต่างจากสวิตช์แบบเดิมซึ่ง
- จำเป็นต้องสลับแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นโดยตรง และสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียรได้
- อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแบบมีไฟแสดงสถานะภายนอกสามารถเลือกไฟเปิดหรือปิดได้ภายใต้สภาวะปกติระหว่าง สถานะปิดเครื่อง และยังคงกะพริบระหว่างสถานะสัญญาณเตือนซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแผงควบคุม (ป้องกันไม่ให้แผงควบคุมสูญเสียฟังก์ชันจากการสึกหรอของแบตเตอรี่ในช่วงที่ปิดเครื่อง)
- สลับจากระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบระบายควัน ระบบพรมน้ำ หรือระบบโพนได้ง่าย
- ป้ายแสดงโซนแบบเคลื่อนย้ายได้ สามารถเปลี่ยนได้ง่าย โดยไม่กระทบต่อรูปลักษณะอันงดงามของตัวสินค้า
- เครื่องแจ้งเตือนมืออยู่ในรุ่น AH-02124

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

Model	AH-00212 (5~10 zone)
Power	220V AC/50Hz *Others also available
Battery Capacity	24V DC 1.2Ah
Charging Voltage, Current	26V DC 100~400mA *With auto adjustment function
Exterior Resistance	Round-trip under 50Ω
# of heat detectors connected	No limit *Except electronic-type
# of smoke detectors connected	30/zone *Horing Lih manufactured
Max. Output Current	1A
End of Line Resistor	10kΩ *One per zone
Material	1.2mm steel plate
Color	Ivory white *Others also available
Dimensions	350mm (H) x 285mm (W) x 105mm (D)