

"FIREMAN" เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดสารสะอาด ขนาด 10 ปอนด์
"FIREMAN" HALOTRON I AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER



HALOTRON I

AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER
(SPRINKLER TYPE)

ความสามารถในการดับเพลิง



ได้รับมาตรฐาน UL



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ชนิดสารสะอาด Halotron I ดับเพลิงได้เองเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยที่ไม่มีคนอยู่
- ลักษณะการทำงาน เมื่อเครื่องได้รับความร้อน ถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันที ซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดให้ หัวฉีดทำงานอัตโนมัติ คือ 68 องศาเซลเซียส (155 องศาฟาเรนไฮต์)
- ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้งไม่ควรเกิน 3 เมตรจากวัสดุเชื้อเพลิง
- ตัวน้ำยาเป็นก๊าซเฉื่อยระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้าและไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของต่าง ๆ จึงเหมาะใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- เป็นสารสะอาดทดแทนฮาโลน 1211 ในกลุ่ม HCFC Blend B เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- น้ำยาดับเพลิงได้รับมาตรฐาน UL

รุ่น	Auto 10 Lbs - Halotron 1
น้ำหนักเคมี	4.5 กก.
น้ำหนักถัง	2.5 กก.
น้ำหนักรวม	7.0 กก.
ความสูง	290 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง	260 มม.
แรงขับเคลื่อน	Argon (แก๊สอาร์กอน)
แรงดันใช้งานปกติ	195 PSI
แรงดันขณะทดสอบ	400 PSI
ระยะเวลาฉีด	10 Sec.
พื้นที่ป้องกันโดยเฉลี่ย ตร.ม.	6.25 m2
อุณหภูมิที่ทำงาน	68°C (155°F)