

"CM" รุ่น : TX-7130 อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยระบบสะท้อนแสง

"CM" MODEL : TX-7130 CONVENTIONAL REFLECTIVE BEAM DETECTOR

MODEL : TX-7130

CM CHUNG MEI



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Reffective Beam Detector เป็นเครื่องตรวจจับควันลำแสงแบบอินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องใช้ในการเชื่อมกับตัวปรับไฟฟ้า จำนวนตัวสะท้อนแสงที่จะใช้ (1 ถึง 4) ขึ้นอยู่กับระยะทางของการครอบคลุมจากเครื่องตรวจจับ คุณสมบัติของเรา * built-in เลเซอร์มีม "คือการทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง mimor และ deligator ง่ายและสะดวกมากขึ้นเมื่อติดตั้ง อุปกรณ์นี้

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- จัดตำแหน่งได้ง่าย สร้างขึ้นด้วยจอแสดงผลแบบดิจิทัลและการชี้ลำแสงเลเซอร์
- การตรวจสอบระยะกว้าง 4 ช่วงตั้งแต่ 8-100 เมตรผ่านตัวเข้ารหัส
- การปรับความไวของการตั้งโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานสามราย
- ฟังก์ชันการวินิจฉัยตนเองสามารถตรวจสอบความผิดพลาดภายในได้

MODEL NO.	CM-7130	BEAM SENSOR SENSITIVITY	Level 1: 2.6 dB (High Sensitivity) Level 2: 3.4 dB (Medium Sensitivity) Level 3: 4.8 dB (Low Sensitivity)
OPERATING VOLTAGE	DC 20V – DC 28V	BEAM PATHWAY LENGTH	Span 1: 8 to 20 meters Short Path Span 2: 20 to 40 meters Short Path Span 3: 40 to 70 meters Normal Path Span 4: 70 to 100 meters Long Path
CURRENT PARAMETERS	Stand by ≤ 23 mA / Monitor ≤ 55 mA Alarm ≤ 33 mA	STANDARD SETUP	length 40 to 70 meters, sensitivity, 3.4 dB
RELAY CAPACITY (Fire & Fault)	Normal Open DC 30V/ 2.0A	OPERATING TEMPERATURE	-10°C - +55°C
LED INDICATOR	Fire: Red / Fault: Yellow / Monitor: Green		

*ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน

