

"CM" รุ่น : CM-WS26L เครื่องตรวจจับความร้อนแบบอัตราการเพิ่มขึ้นของความร้อน

"CM" MODEL : CM-WS26L RATE OF RISE HEAT DETECTOR

MODEL : CM-WS26L



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- หลักการทำงานของเครื่องจักรทำให้มีความทนทานยาวนานและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
- ฟังก์ชันการคืนค่าตัวเองช่วยให้องค์ประกอบต่างๆ ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- วาล์วไอเสียของชิ้นส่วนเครื่องตรวจจับความร้อน R.O.R. ใช้ท่อแคปิลลารีไฟเบอร์กลาสที่ทนความร้อนและป้องกันความชื้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

MODEL NO.	CM-WS26L
TYPE	2-wire
VOLTAGE RANGE	12V ~ 30V DC
ALARM CURRENT	24V DC 30mA
POLARIZATION	Non-polarized
WEIGHT	115g
SENSITIVITY SETTING	Comply to CNS
AMBIENT TEMP.	-10°C ~ +55°C
AMBIENT HUMIDITY	0 ~ 95%
MATERIAL	Burning-Proof Plastics
DIMENSIONS	101 (Dia.) × 44 (H) mm
COLOR	White

ขอบเขตพื้นที่การแจ้งเตือน

HEIGHT/CONSTRUCTION	UNDER 4M	4M ~ 8M
Fire-proof Building	70 M2	35 M2
Ordinary Building	40 M2	25 M2