

"CM" รุ่น : CM-WSK701 เครื่องตรวจจับความร้อนเอนกประสงค์

"CM" MODEL : CM-WSK701 MULTIPURPOSE HEAT DETECTOR

MODEL : CM-WSK701



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชิ้นส่วนเครื่องตรวจจับความร้อนที่มีความไวต่ออุณหภูมิคงที่นั้นมีประสิทธิภาพที่เสถียร ทนทานยาวนาน และทำงานผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งได้รับการรับรองโดยการใช้อุณหภูมิ (ใบรับรองจาก UL)
- หลักการทำงานของเครื่องจักรทำให้มีความทนทานยาวนานและมีความแม่นยำ
- ส่วนตรวจจับความร้อนวาล์วไอเสียอัตราการเพิ่มขึ้นใช้ท่อสายไฟ ไฟเบอร์ออปติกที่ทนความร้อนและกันความชื้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

MODEL NO.	CM-WSK701			SENSITIVITY SETTING	Comply to CNS
TYPE	2-wire	3-wire	4-wire	ALARM TEMP.	70°C
VOLTAGE RANGE	12V~30V DC			AMBIENT TEMP.	-10°C ~ +55°C
ALARM CURRENT	24V DC 30mA			AMBIENT HUMIDITY	0 ~95%
CONTACT RATING	N/A		1A@30V DC	MATERIAL	Burning-Proof plastics
POLARIZATION	Non-polarized	Polarized	Non-polarized	DIMENSIONS	102(Dia.) x 45(H)mm
COLOR	White			WEIGHT	132g

ขอบเขตพื้นที่การแจ้งเตือน

HEIGHT/CONSTRUCTION	UNDER 4M	4M ~ 8M
FIRE-PROOF BUILDING	70M ²	35M ²
ORDINARY BUILDING	40M ²	25M ²

ตัวเลือกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

CM-WSK701-31	3-wire with remote indicator output
CM-WSK701-31H	3-wire with self-protection
CM-WSK701-41	4-wire with relay output

ขนาดอุปกรณ์ตรวจจับ

