

"CM" รุ่น : CM-P3 ตู้ควบคุมระบบอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

"CM" MODEL : CM-P3 FIRE ALARM CONTROL PANEL

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

CM CHUNG MEI

แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ชนิดติดตั้งผนัง

- ช่วงโซน : 100 โซน
- ฟังก์ชันสะสม 2 ขั้นตอนเพื่อป้องกันสัญญาณเตือนภัยเท็จจากเครื่องตรวจจับ
- โดยไม่มีหน้าสัมผัสเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและหน้าสัมผัสแรงดันไฟฟ้า
- หน่วยนี้ยังสามารถรวมกับโฮสต์บรรดาศาสตร์ CM และโทรศัพท์ฉุกเฉินเป็นระบบ 3-in-1 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ตัวเลือกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

CM-P3-1L	FACP 01 zone with battery
CM-P3-2L	FACP 02 zone with battery
CM-P3-4L	FACP 04 zone with battery
CM-P3-8L	FACP 08 zone with battery
CM-P3-12L	FACP 12 zone with battery
CM-P3-16L	FACP 16 zone with battery
CM-P3-24L	FACP 24 zone with battery

MODEL	Wall Mounting Type		
CIRCUIT NO.	1L/2L/4L/8L	12L/16L	24L
H (mm)	400	495	580
W (mm)	300	300	300
D (mm)	120	120	120

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

MODEL NO.	CM-P3	STAND-BY BATTERY	24V DC Sealed Maintenance -Free Lead-Acid Battery
POWER SUPPLY	240V AC 50/60Hz $\pm$ 10%	CHARGING CURRENT	26.4V DC, under 450mA, Trickle Charge
CHARGING VOLTAGE & CURRENT	26V DC Below 450mA Trickle Charging	DETECTORS	No limit of R.O.R. Heat or Fixed Temp. Heat Detector can be installed; Each circuit can connect to a maximum of 20 smoke detectors (standby current for detector: 24V DC 25 μ A below)
EXTERNAL CIRCUIT	To-and-fro below 50 Ω		
EOL RESISTOR	10K Ω		
NO. OF INDICATORS	1 times of panel circuits	REPORT CONTACT	No-voltage Normally-Open contact point Capacity: 250V AC 7A
NO. OF BELLS	1 times of panel circuits		
CASE MATERIAL	Standard Material of 1.2mm		

