

“CM” รุ่น : CM-RP-03S/E ตู้ควบคุมอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดระบุตำแหน่ง

“CM” MODEL : CM-RP-03S/E ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL PANEL

**MODEL : CM-RP-03S/E**



### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- การเชื่อมต่อแบบ Two-wire communication
  - 1.ประหยัดต้นทุนการเดินสาย เวลา และแรงงาน
  - 2.บำรุงรักษาง่าย
  - 3.การรวมสัญญาณและวงจรไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าในการเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับแบบธรรมดา
- จอ LCD สี 7 นิ้ว พร้อมอินเทอร์เฟซการใช้งานที่ง่าย
- พร้อมฟังก์ชันจำลองการทดสอบและเตือนตัวเอง
- ผสมผสานโมดูลที่สามารถระบุตำแหน่งได้และเครื่องตรวจจับที่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างอิสระ ปรับเปลี่ยนได้ตามโครงการก่อสร้างทุกประเภท
- พอร์ต USB : อัปโหลด/ดาวน์โหลดโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย
- ฟังก์ชันหลายฟังก์ชัน : ระบบเครือข่าย การเชื่อมโยง ระบบกราฟิก ระบบตรวจสอบและควบคุมส่วนกลาง

### การทำงานของตัวอุปกรณ์

MODEL NO.	CM-RP-03S	CM-RP03E
LOOP CAPABLE	256 ADD/LOOP (max. 8 loops)	256 ADD/LOOP
POWER INPUT	220V AC 50 ~ 60 Hz	
POWER CONSUMPTION	100VA/loop, approx. 50VA/extra loop	
COMMUNICATION CABLE	Internal resistance of communication cable < 12Ω PE insulation wrapping of 500V communication cable > 2MΩ	
COMMUNICATION LOOP	Communication loop 256 points/loop 24V DC 25mA/loop provided for conventional detectors	
DISPLAY	7" color LCD display with easy operation interface	
EVENT LOG	History message (max.9999) Instant message (max. 1000)	
AUDIO HOM	Built-in electronic buzzer/90dB 24V DC 50mA	
NET EXPANSION	Repeater/Annunciator (max.64) Intelligent graphic system Broadcasting system	
BATTERY BACKUP	Built-in lead acid battery and charger 24V DC 4.5AH	
POWER OUTPUT	Alarm bells, indicating lamps, horns, gates, 24V DC 10A MAX	
PRINTING	Built-in thermal printer in English (optional)	None
RELAY OUTPUT	Alarm, trouble, reset both NO, NC	Alarm, trouble both NO, NC
TEMPERATURE/RH	0°C ~ 50°C, less 95% RH, non-condensing	
DIMENSION	450(W) × 450(H) × 660(D) mm/4 LOOP 450(W) × 450(H) × 860(D) mm/8LOOP	450(W) × 450(H) × 170(D) mm
THICKNESS/PAINTING	12mm powder coated	