

“CM” รุ่น : CM-RI-01B/CM-RI-02B โมดูลตู้ควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง

“CM” MODEL : CM-RI-01B/CM-RI-02B ADDRESSABLE MODULE



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- การเชื่อมต่อแบบ Two-wire communication
- มีสองประเภทเท่านั้น : รีเลย์อินพุตหรืออินเอาต์/เอาท์พุตในตัวสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทั้งหมด
- การส่งสัญญาณต่อเสถียร ทนทานต่อสัญญาณรบกวน
- วงจรตรวจสอบของโมดูลที่สามารถระบุตำแหน่งได้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าในการเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับแบบธรรมดา วงจรตรวจสอบของโมดูลที่สามารถระบุตำแหน่งได้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าในการเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับแบบธรรมดา
- ไฟ LED แสดงสถานะสามสี : การตรวจสอบ , สัญญาณเตือน , วงจรขาด
- การออกแบบฐานติดตั้งอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้ง



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

| MODEL NO. | CM-RI-01B | CM-RI-02B |
|--------------------|--|-----------|
| FUNCTION | 1 input/ 1output | 1 input |
| RELAY OUTPUT | Control output both NO, NC connections, MAX. capacity: 2A/DC30V | |
| POWER CONSUMPTION | DC24V, MAX. 18mA in operation | |
| COMMUNICATION LOOP | Fully two-wire multiplexing transmission, Internal resistance of communication cable < 12Ω, PE insulation wrapping of 500V communication cable > 2MΩ | |
| SUPERVISE LOOP | DC16V~24V, max. output 1mA/DC24V supplied by communication power; no extra power for relays;capable of receiving differential, heat, smoke, and other electronic detectors | |
| TERMINAL | Addressable resistor | |
| STATUS INDICATION | Monitoring: Green LED blinking Alarm: Red LED blinking Broken circuit: Orange LED blinking | |
| TEMPERATURE / RH | 0°C ~50°C, less 95% RH, non-condensing | |
| DIMENTION | 35×80×35mm (W×H×D) | |
| MATERIAL | Fire-proof plastic | |

■ STRUCTURE

