

"CM" รุ่น : CM-RI-01B/CM-RI-02B โมดูลตู้ควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง

"CM" MODEL : CM-RI-01B/CM-RI-02B ADDRESSABLE MODULE



### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- การเชื่อมต่อแบบ Two-wire communication
- การส่งสัญญาณเสถียร ทนทานต่อสัญญาณรบกวน
- มีฟังก์ชันทดสอบตัวเอง
- ไฟ LED แสดงสถานะสามสี : การตรวจสอบ , สัญญาณเตือน , วงจรขาด
- CM-RD-02 สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับมาตรฐานได้



### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

| MODEL NO.            | CM-RD-01   | CM-RD-02(Expandable)                     | CM-RD-03                                | CM-RD-04                                    |
|----------------------|--|--|---|---|
| DESCRIPTION          | Addressable photoelectric smoke detector   | Addressable photoelectric smoke detector | Addressable rate-of-rise heat detectors | Addressable fixed-temperature heat detector |
| ALARMING TEMP.       |  |  |   | 70°C  |
| POWER INPUT          | DC16V~30V  |  |   |   |
| POWER CONSUMPTION    | Static 480µA/DC24V Alarm 7.6mA/DC24V   |  |   |   |
| STATUS INDICATION    | Monitoring: Green LED blinking<br>Alarm: Red LED blinking<br>Broken circuit: Orange LED blinking |  |   |   |
| CONNECTION APABILITY |  | Detection loop max. output 0.5mA/DC24V   |   |   |
| TEMPERATURE          | 0°C ~50°C  |  |   | -10°C ~50°C                                 |
| DIMENSION            | W:150×W:55mm   | W:150×W:55mm                             | W:150×W:50mm                            | W:150×W:50mm                                |
| MATERIAL             | Fire-proof plastics  |  |   |   |

### ■ STRUCTURE

