

อุปกรณ์เสริมชุดดับเพลิง

FIRE SUIT ACCESSORIES

ชุดดับเพลิง FIRE199 มาตรฐาน EN 469

Firefighting suit FIRE199



รายละเอียดชุดดับเพลิง

- ชุดดับเพลิงในอาคาร 4 ชั้น
- เสริมแผ่นรองเข่า มีแผ่นเสริมที่หัวเข่าเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการเสียดสีและป้องกันเปลวไฟ
- ซิปเป็นวัสดุโลหะพร้อมแถบตีนตุ๊กแกปิดทับ ช่วยป้องกันได้สองชั้น
- สายรัดปรับความกว้างได้พร้อมตะขอเกี่ยว ช่วยลดแรงกดทับขณะสวมใส่
- ปกเสื้อช่วยป้องกันบริเวณคอได้ดีเมื่อรูตซิปปิด
- แผ่นเสริมความแข็งแรงที่ข้อศอก ช่วยป้องกันการเสียดสีและทนไฟ
- ข้อมือล๊ากทำจากวัสดุทนไฟเพื่อปกป้องข้อมือ
- แถบสะท้อนแสง 3M เห็นได้ชัดเจนจากหลายทิศทาง
- ประกอบด้วยผ้า 4 ชั้น
 - Quilted outer: 93% Nomex / 5% Kevlar / 2% P140, (205 ± 10.25) g/m2 ripstop quilted to 80% Nomex + 20% Kevlar, (75 ± 3.75) g/m2
 - Main outer fabric: 93% Nomex / 5% Kevlar / 2% P140, ripstop (205 ± 10.25) g/m2
 - Moisture barrier: Aramid non woven + PTFE, (108 ± 5.4) g/m2
 - Thermal lining: 80% Nomex + 20% Kevlar, (75 ± 3.75) g/m2 quilted to 50% Nomex / 50% FR Viscose (120 ± 6) g/m2
- เสริมด้วยสายช่วยชีวิต DRD (Drag Rescue Device) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ชุดดับเพลิงในอาคาร FIRE199 ออกแบบและตัดเย็บให้น้ำหนักเบาถึงแม้ว่าจะมีชั้นผ้าถึง 4 ชั้น สวมใส่สบาย เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว
- มาตรฐาน EN 469:2005