

ชุดดับเพลิง UXF-X08-018 ผ้ายกสังเคราะห์รวม 3 ชั้น มาตรฐาน NFPA
FIRE SUIT UXF-X08-018



สีน้ำเงินเข้ม



สีเหลือง

- Outer Shell: 6.8 oz Nomex® Rip stop
- Moisture Barrier: 5 oz Stedair® 3000/3.2 Nomex e89
- Thermal Barrier: 7.3 oz Para-Aramid 3.8 quilted 50% Nomex 50%FC

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1. JACKET: เสื้อ ประกอบด้วยเสื้อชั้นนอกและเสื้อชั้นใน ตัดเย็บจากผ้ายกสังเคราะห์รวม 3 ชั้น
 - ใต้รับมาตรฐาน NFPA 1971-2018 Edition
 - 1.1 ผ้ายกชั้นนอก (Outer Shell) ทำด้วยผ้ายกสังเคราะห์ Nomex rip stop ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 oz/yd2
 - คุณสมบัติสามารถป้องกันความร้อนและการถูกเผาไหม้ได้ดี
 - 1.2 ผ้ายกชั้นที่สอง (Moisture Barrier) ทำจาก Stedair 3000 และ Nomex E89 เคลือบด้วย PTFE น้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 oz/yd2 คุณสมบัติป้องกันของเหลวและสารเคมีซึมผ่าน สามารถระบายอากาศได้ดี
 - 1.3 ผ้ายกชั้นที่สาม (Thermal Liner) ทำจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบนอนม ไม่ติดไฟ Para-Aramid ขนาด 7.3 oz และ 50/50 Nomex/FC
 - 1.4 ตัวเสื้อมีบริเวณสาปเสื้อด้านหน้าเป็นลักษณะปิด 2 ชั้น ด้านในเป็นซิปแบบทองเหลืองหรือแบบพลาสติกกระดุกงู ด้านนอกมีผ้าปิดทับติดด้วยตีนตุ๊กแกขนาด 4 นิ้ว อีกชั้นหนึ่ง
 - 1.5 บริเวณหน้าอกด้านซ้ายมีกระเป๋าล่อง สำหรับใส่วิทยุสื่อสารได้ พร้อมฝาปิดแบบตีนตุ๊กแก และ บริเวณหน้าอกด้านซ้ายมีที่แขวนไฟฉาย พร้อมที่รัดไฟฉาย
 - 1.6 บริเวณชายเสื้อด้านซ้าย/ขวา มีกระเป๋าช้างละ 1 ใบ ปิดด้วยตีนตุ๊กแกและเจาะรูตาไถ่ระบายน้ำด้านล่าง ทั้งสองด้าน
 - 1.7 ปลายแขนเสื้อมีเย็บก๊วนเก็บขอบด้วยหนัง
 - 1.8 ปลายแขนเสื้อด้านในมีที่รัดข้อมือแบบถักทำจาก Kevlar หรือ aramid แบบ 2 ชั้น พร้อมรูเจาะนิ้วโป้ง
 - 1.9 บริเวณรอบแขนเสื้อ ซ้าย/ขวา ติดแถบสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว โดยรอบ 2 เส้น
 - 1.10 บริเวณรอยต่อหรือมุมของกระเป๋ ฝากระเป๋ ต้องเย็บย้าแบบตัวหนอน เสริมแรงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการป้องกันการขาดในขณะที่มีการดึง
 - 1.11 ตัวเสื้อสามารถถอดแยกชั้นได้ เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา โดยใช้ตีนตุ๊กแกหรือกระดุมในการ ยึดติดระหว่างชั้นของตัวชุด
 - 1.12 ด้านหลังตัวเสื้อบริเวณท้ายทอย มีห่วงหรือสายช่วยชีวิต Drag Rescue Device (DRD) ทำด้วย Para Aramid กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว สำหรับช่วยเหลือนักดับเพลิงที่บาดเจ็บหรือหมดสติขณะปฏิบัติงาน
 - 1.13 มีช่องตรวจสอบผ้าด้านในระหว่างชั้นป้องกันของเหลวและป้องกันอุณหภูมิ