

## เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดเหลวระเหย หรือ Clean Agent ยี่ห้อ BESTWORLD NON CFC [FE-36] FIRE EXTINGUISHERS

### NON-CFC [FE-36]

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดเหลวระเหย  
NON CFC [FE-36] FIRE EXTINGUISHERS



มอก. 332-2537

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.332-2537

ได้รับการทดสอบผ่าน ตามมาตรฐาน มอก.332-2537(1994)

จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

#### คุณสมบัติ

- เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดเหลวระเหย หรือ Clean Agent
  - ขนาด 5 ปอนด์, 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์
- สารเหลวระเหยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, สารเคมีดับเพลิงป้องกันโฟมชนิดไม่ทิ้งกาก
- สาร NON CFC [FE-36] เป็นสารทดแทน เครื่องดับเพลิง ชนิด BCF, HALON 1211
- สามารถนำมาใช้ได้ในระบบ Fixed-Systems โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้กับ ฮาลอน (คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Co2)
- Ozone Depletion Potential [ODP]=0.016 และ Global Warming Potential [GWP]=0.018
- ปราศจากสารฮาลอน และ โบรมีน
- ความสามารถในการใช้ดับไฟประเภท A, B และ C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**สถานที่ใช้** เหมาะสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ในสำนักงาน, ห้องคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ, โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท, ในรถยนต์, ในเรือ ฯลฯ และ การใช้งานในบริเวณที่ต้องรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

**ข้อควรระวัง** สารดับเพลิงชนิด NON CFC เป็นก๊าซที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ OZONE และ ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิงชนิดนี้มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก และ ง่ายต่อการใช้งานกับไฟได้ทุกประเภทในระยะใกล้ๆ ประมาณ 8-10 เมตร อีกทั้ง เมื่อฉีดใช้งานแล้วจะไม่ทิ้งคราบไว้ตรงบริเวณที่ฉีด

### SPECIFICATION

| รุ่น                    | B 5 lbs | B 10 lbs | B 15 lbs |
|-------------------------|---------|----------|----------|
| น้ำหนักเคมี (ก.ก)       | 2.5     | 4.5      | 6.8      |
| น้ำหนักถังเปล่า (ก.ก)   | 1.5     | 2.6      | 3.2      |
| น้ำหนักรวม (ก.ก)        | 4       | 7.1      | 10       |
| ความสูง (มม.)           | 340     | 500      | 560      |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 115     | 129      | 140      |
| ระยะฉีดไกล (เมตร)       | 3       | 8-10     | 8-10     |
| ระยะเวลาฉีดใช้ (วินาที) | 8       | 20       | 20       |
| แรงดันใช้งานปกติ        | 195 PSI | 195 PSI  | 195 PSI  |
| ความสามารถในการดับไฟ    | -       | 4A10B:C  | 4A10B:C  |

#### ความสามารถในการดับเพลิง

