

เครื่องดับเพลิงสารเหลวระเหยชนิดทดแทน หรือ HALOTRON ยี่ห้อ BEST HALOTRON NON CFC FIRE EXTINGUISHER

NON-CFC

HALOTRON

เครื่องดับเพลิง
สารเหลวระเหยชนิดทดแทน

HALOTRON NON CFC FIRE EXTINGUISHER

BEST



คุณสมบัติ

- เครื่องดับเพลิงสารเหลวระเหยชนิดทดแทน หรือ HALOTRON
 - ขนาด 2 ปอนด์, ขนาด 5 ปอนด์, 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์
- OZONE FRIENDLY สารเหลวระเหยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ OZONE
- สาร NON CFC เป็นสารเหลวระเหยชนิดทดแทน เครื่องดับเพลิง ชนิด HALOTRON
- ตัวถังดับเพลิงเคลือบสารที่ไม่ก่อให้เกิดสนิม ให้อายุใช้งานได้ยาวนาน
- เครื่องดับเพลิงชนิดนี้มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก และ ง่ายต่อการใช้งานกับไฟในระยะใกล้ๆ ประมาณ 8-10 เมตร
- เมื่อฉีดใช้งานแล้วจะไม่ทิ้งคราบไว้ตรงบริเวณที่ฉีด ไม่มีสารสารตกค้าง
- ความสามารถในการใช้ดับไฟประเภท A, B และ C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ใช้ เหมาะสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ในสำนักงาน, ห้องคอมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ, โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท, ในรถยนต์, ในเรือ ฯลฯ

ความสามารถในการดับเพลิง



ไม้, กระดาษ, ผ้า

เชื้อเพลิงเหลวระเหย

แก๊ส, ไฟฟ้า

SPECIFICATION

รุ่น	BC 2 lbs	BC 5 lbs	BC 10 lbs	BC 15 lbs
น้ำหนักถังและอุปกรณ์ (ก.ก)	1	1.5	2.6	3.3
น้ำหนักรวม (ก.ก)	1.9	4	7.1	10.2
แรงดันใช้งาน (BAR)	5	5	12	15
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	3	4.5	5	6
ความสูง (นิ้ว)	12	14	20	22
ระยะเวลาฉีด (วินาที)	7	8-9	10-20	10-20
ระยะฉีดไกล (ม.)	2-4	3-5	3-7	6-10