

เครื่องดับเพลิง AUTOMATIC UNIT FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิงอัตโนมัติ ยี่ห้อ BEST
AUTOMATIC UNIT FIRE EXTINGUISHER

AUTOMATIC UNIT

เครื่องดับเพลิงชนิดถังดับเพลิงอัตโนมัติ

AUTOMATIC UNIT FIRE EXTINGUISHER



มอก. 332-2537

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.332-2537



DRY CHEMICAL



FE[36] NON-C.F.C



HALOTRON NON-C.F.C.

คุณสมบัติ

- เครื่องดับเพลิง AUTOMATIC UNIT FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิงอัตโนมัติ
 - ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์
 - มี 3 ประเภท เคมีแห้ง, FE CLEAN AGENT NON-C.F.C. และ HALOTRON NON-C.F.C.
- หัวฉีดเป็นแบบสปริงเกอร์กระจาย
- ทำงานที่อุณหภูมิ 68 องศา ๙
- พื้นที่ดับไฟประมาณ 9-12 ตารางเมตร

สถานที่ใช้ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณฝ้าเพดาน ตามอาคารสำนักงาน, อพาร์ทเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ความสามารถในการดับเพลิง



SPECIFICATION

รุ่น	BA 10 lbs.	BA 10 lbs.	BA 10 lbs.
แก๊สชนิด	Dry Chemical	FE-Non C.F.C.	Halotron
น้ำหนักเคมี (ก.ก)	4.5	4.5	4.5
น้ำหนักรวม (ก.ก)	7.1	7.1	7.1
ความสูงถัง (มม.)	295	295	295
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	247	247	247
แรงดันใช้งานปกติ (psi)	195	195	195
ปล่อยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงถึง	68 °C	68 °C	68 °C