

ถังดับเพลิงอัตโนมัติ (สีเขียว) ชนิดฟองโฟม รุ่น FireAde2000 ยี่ห้อ FireAde "FIREADE" AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHERS MODEL FIREADE2000

AUTOMATIC

FIREADE 2000

ถังดับเพลิงอัตโนมัติ FireAde 2000
ชนิด WATER MIST (ฟองโฟม)

ลักษณะของเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดฟองโฟม FireAde2000

ลักษณะของเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดฟองโฟม Fire Ade2000 เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ สีเขียว บรรจุน้ำยา
ดับเพลิงชนิดฟองโฟม ไม่ติดไฟไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า เมื่อฉีดพ่นออกเพื่อดับเพลิง จะไม่ทำให้วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย
คุณสมบัติพิเศษ น้ำยาดับเพลิงชนิดฟองโฟมที่บรรจุในถังดับเพลิงสีเขียว จะมีส่วนผสมของสาร CFC ซึ่งมีส่วนช่วยใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมและชั้นบรรยากาศหลังจากได้ใช้งาน หลักการทำงานของสารดับเพลิงชนิดฟองโฟม FireAde2000 คือ
การซึมเข้าสู่ผิวของโมเลกุล ลดความร้อน ตัดออกซิเจน และเปลี่ยนสถานะของเชื้อเพลิง ขยายการปะทุของไอ ได้อย่างถาวร
มีประสิทธิภาพในการดับไฟ ได้ทุกประเภท A B C D และ K

หลักการทำงาน

- เมื่อเกิดไฟลุกลาม หลอดแก้วตรวจจับความร้อนจะตรวจจับการลุกไหม้ของไฟจะเริ่มทำงานที่อุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส และ
เครื่องดับเพลิงจะทำงาน โดยอัตโนมัติโดยปล่อยน้ำยาดับเพลิง ชนิดฟองโฟม FireAde2000 ออกมา เพื่อดับเพลิง
- ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
- มีเกจวัดแรงดัน เพื่อแสดงสถานะปกติของเครื่องดับเพลิง ถ้าเข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว แสดงว่า ถังดับเพลิงอยู่ใน
สภาพปกติ พร้อมใช้งาน แต่ถ้าเข็มวัด แรงดันไม่อยู่ในแถบสีเขียว ควรนำเครื่องดับเพลิงไปตรวจสอบ หรือติดต่อตัวแทน
จำหน่ายทันที

SPECIFICATION

รุ่น FA Auto	10 ปอนด์
น้ำหนักถัง (ก.ก)	2.50
น้ำหนักเคมี (ก.ก)	4.50
น้ำหนักรวม (ก.ก)	7.0
แรงขับเคลื่อน	N2 GAS
แรงดันใช้งานปกติ (PSI)	195
ส่วนสูง (มม.)	315
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	265
ระยะเวลาในการฉีด (วินาที)	30
ระยะการติดตั้งสูง (ม.)	2
รัศมีแผ่กว้าง (ม.)	2-2.5

สถานที่ใช้

จุดติดตั้ง เหมาะสำหรับ ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเซิร์ฟเวอร์, ห้องไฟฟ้า,
อาคาร, สำนักงาน, โรงแรม, โรงงานอุตสาหกรรม, หอพัก, อพาร์ทเมนต์
 ฯลฯ

ความสามารถในการดับเพลิง



ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

- ได้มาตรฐานสารดับเพลิงจากสถาบัน UL และ ULC
- ได้มาตรฐานสารดับเพลิงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงสุด (WGKI/TUV)
- มีใบรับรองจากผู้ผลิตว่าสารดับเพลิง
- ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่เสื่อมคุณภาพ