

น้ำยาดับเพลิงโฟม ชนิด AR-AFFF 3%-6% ขนาด 20 ลิตร
ยี่ห้อ IFP UNILIGHT ผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย



คุณสมบัติ

1. สามารถใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจำพวก HYDROCARBON FIRE ได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเบนซินได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันดีเซลได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเตาได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไขมันต่างๆได้
2. สามารถใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจำพวก POLAR SOLVENTS ได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากสาร SOLVENTS ได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากสาร ALCOHOL ได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากสารทินเนอร์ได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากสารไซโตรได้
- โดยใช้อัตราส่วนผสมในการใช้งานที่ไม่เกิน 3% (ใช้น้ำยาโฟม 3 ส่วน ต่อน้ำ 97 ส่วน)
 - ในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจำพวก HYDROCARBON
- และใช้อัตราส่วนผสมในการใช้งานที่ไม่เกิน 6% (ใช้น้ำยาโฟม 6 ส่วน ต่อน้ำ 94 ส่วน)
 - ในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจำพวก POLAR SOLVENT

คุณลักษณะทางวิชาการ

มีค่าความตึงผิวเฉพาะ @ 25° C	1.00 -1.03
มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)	7.0 -8.0
มีค่าความเข้มข้น (VISCOSITY)	น้อยกว่า 1000cps

วิธีการใช้งาน

1. สามารถใช้งานกับระบบฉีดทั่วไปได้
2. สามารถใส่รถโมบายโฟมได้
3. สามารถฉีดด้วยหัวฉีดโฟมได้
4. สามารถฉีดโดยผ่านระบบอินคัตเตอร์ได้
5. สามารถใช้กับระบบสปริงเกอร์ได้
6. สามารถใช้ได้ทั้งน้ำประปาและน้ำทะเล



ได้รับรองจากสถาบัน UL จากประเทศอเมริกา ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และสามารถกำจัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียได้

น้ำยาดับเพลิงโฟม ชนิด AFFF 6% ขนาด 20 ลิตร
ยี่ห้อ IFP UNILIGHT ผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย



คุณสมบัติ

1. สามารถใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจำพวก HYDROCARBON FIRE ได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเบนซินได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันดีเซลได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเตาได้
 - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไขมันต่างๆได้
- โดยใช้อัตราส่วนผสมในการใช้งานที่ไม่เกิน 6% (ใช้น้ำยาโฟม 6 ส่วน ต่อน้ำ 94 ส่วน)
 - ในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจำพวก HYDROCARBON

คุณลักษณะทางวิชาการ

มีค่าความตึงผิวเฉพาะ @ 25° C	1.00 -1.04
มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)	7.0 -8.0
มีค่าความเข้มข้น (VISCOSITY)	10 CST

วิธีการใช้งาน

1. สามารถใช้งานกับระบบฉีดทั่วไปได้
2. สามารถใส่รถโมบายโฟมได้
3. สามารถฉีดด้วยหัวฉีดโฟมได้
4. สามารถฉีดโดยผ่านระบบอินคัตเตอร์ได้
5. สามารถใช้กับระบบสปริงเกอร์ได้
6. สามารถใช้ได้ทั้งน้ำประปาและน้ำทะเล



ได้รับรองจากสถาบัน UL จากประเทศอเมริกา ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และสามารถกำจัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียได้