

"NEWAGE" รุ่น : SUPERFIRE JUNIOR หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับระดับได้ 4 ระดับ UL

"NEWAGE" MODEL : SUPERFIRE JUNIOR SELECTABLE GALLONAGE NOZZLE 4 LEVEL UL

SUPERFIRE JUNIOR

Selectable Gallonage Nozzle 1.5"



NEWAGE
FIRE PROTECTION
INDUSTRIES PVT.LTD.

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

- การตั้งค่าการไหลหลายระดับที่เลือกได้ : ตามตารางด้านล่าง
- ปิดบอกลาวสำหรับการใช้งานของหัวฉีด
- โหมดพ่นน้ำด้วยการหมุนบิดของกันชน
- พ่นน้ำได้สูงสุด 120°
- วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ทนต่อการเสียดสีและการกัดกร่อน
- ล้างโดยไม่ต้องปิด
- ตัวด้ามปืนฉีดมีกริปยางลื่นจับกันสั่น
- เหมาะสำหรับใช้งานโฟมโดยมีตัวให้น้ำและท่อโฟมแยกกัน
- ทางเข้ามาตรฐาน : 112" BSP NH(F) Swivel
- ทางเข้าเสริม : 64mm 21 : " BS (M) Inst./Storz/JIS เป็นต้น
- น้ำหนัก : 1.9 kgs (approx.) with 112" NH (F) Swivel. 2.2 kgs (approx.) with 21" BS:336 (M).

Flow Settings				
GPM	30	59	93	125
LPM	115	225	355	475