

สายส่งน้ำดับเพลิง PVC ชนิดยางไนไตร 3 ชั้น ยี่ห้อ KANTO

KANTO FIRE HOSE



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวสาย
1.5 นิ้ว	20 เมตร/ 30 เมตร
2.5 นิ้ว	20 เมตร/ 30 เมตร

ลักษณะยางชั้นนอก/ชั้นใน



- สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์
 - ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว
 - ความยาว 20 เมตร และ 30 เมตร
- เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง PVC ยางไนไตร เคลือบ 3 ชั้น สีแดง
 - ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ไนไตร PVC ชั้นเป็นสันบุตลอดเส้น
 - ยางชั้นกลางถักทอจากยางสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ (POLYESTER) มีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง
 - ยางชั้นในเป็นยางสังเคราะห์ทนต่อแรงกระแทกของน้ำได้ดี
- สายยางทอแบบไร้ตะเข็บ ไม่มีรอยต่อ ยางทั้ง 3 ชั้น ยึดติดกันเหนียวแน่น เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
- มีความทนทานต่อการลากถู
- ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล และ ทนต่อสภาพอากาศโอโซนได้อย่างดีเยี่ยม
- ผลิตตามมาตรฐาน BS6391
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

ความสามารถในการใช้งานสายส่งน้ำ

ขนาด	แรงดันใช้งานปกติ	แรงดันที่ท่อระเบิด
1.5 นิ้ว	250 PSI / 16 Bar	600 PSI / 42 Bar
2.5 นิ้ว	250 PSI / 16 Bar	600 PSI / 42 Bar