

สายส่งน้ำดับเพลิง ผ้าใบ 2 ชั้น ยี่ห้อ OSW รุ่น Syntex 500 OSW FIRE HOSE Syntex 500 (OHDRUFER SCHLAUCH WEBEREI)



Syntex 500 สีแดง

Syntex 500 สีขาว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สี	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวสาย
สีแดง สีขาว	1.5"	20 เมตร/ 30 เมตร
	2.5"	20 เมตร/ 30 เมตร

- สายส่งน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ OSW ผ้าใบ 2 ชั้น สายสีแดง, สีขาว
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว และ ขนาดยาว 20 ม. และ 30 ม.
- ยางชั้นในสุดผลิตจากยางสังเคราะห์มีคุณภาพสูงและน้ำหนักเบาตามมาตรฐานของ (EPDM) สีดำ
- ยางชั้นนอกผลิตจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% (POLYESTER)
 - ทักทอด้วยผ้าลายทแยงแบบวงกลม มีความยืดหยุ่นสามารถหักงอและบิดได้หลายทบ
 - มีความทนทานต่อการลากถู และ ผ้าบุด้านในมีความเรียบสูง
 - โดยยาง 2 ชั้น ยึดติดกันเหนียวแน่น เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
- มีคุณสมบัติ ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล, ทนต่อสภาพอากาศ, โอโซน, ทนต่อการเสื่อมสภาพ
 - สายส่งน้ำสามารถทนต่ออุณหภูมิ -40 C ถึง +100 C
 - สูญเสียแรงเสียดทานน้อยที่สุด เนื่องจากผ้าบุด้านในเรียบมาก
 - น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน บำรุงรักษาง่าย
 - สายสีแดงจะเคลือบ PU เท่านั้น
- การใช้งานเหมาะสำหรับใช้งานภายในตัวอาคาร
- ใช้เป็นสายพ่วงต่อการส่งน้ำในระยะไกลได้
- เหมาะสำหรับงานดับเพลิงและหน่วยดับเพลิงทางราชการ
- สามารถใช้ในงานเกษตรกรรมได้

ได้รับการอนุมัติจาก

- DIN 14811:2008 Class 1/ Class 2
- Germanischer Lloyd
- M.E.D. 96/68/EC
- BS 6391 Type 1 (สีขาว)
- BS 6391 Type 2 (เคลือบแดง)

ลักษณะยางชั้นนอก/ชั้นใน

เส้นผ่าศูนย์กลาง	1.5 นิ้ว / 38 มม.	2.5 นิ้ว / 65 มม.
แรงดันแตกระเบิด	870 PSI / 60 Bar	870 PSI / 60 Bar
แรงดันใช้งาน	235 PSI / 16 Bar	235 PSI / 16 Bar

