

สายส่งน้ำดับเพลิงชนิด PVC ยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ยี่ห้อ GOMTEX GOMTEX FIRE HOSE



ยาง PVC สีเหลือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สี	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวสาย
ยาง PVC สีเหลือง	1.5"	20 เมตร/ 30 เมตร
	2.5"	20 เมตร/ 30 เมตร

- เป็นสายดับเพลิงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว ขนาดยาว 20 ม. และ 30 ม. สีเหลือง
- ตัวสายส่งน้ำดับเพลิง ไม่มีตะเข็บ แบบ 3 ชั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังนี้
 - ชั้นนอก เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC มีสันนูนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการเสียดสีสูง
 - ชั้นกลาง ถักทอจากเส้นใยสังเคราะห์ POLYESTER/NYLON มีความเหนียวสูง ยึดหยุ่นและแข็งแรง
 - ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC มีความเรียบสูง แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำ
 - โดยยางทั้ง 3 ชั้น ยึดติดกันเหนียวแน่น เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
- มีคุณสมบัติ ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด, ทนต่อสภาพอากาศ, โอโซน, ความร้อน, ความเย็น, การขัดสี และ การบิดงอ ได้อย่างดีเยี่ยม
- สายส่งน้ำดับเพลิงไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย และ สามารถม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
- สายส่งน้ำสามารถทนต่ออุณหภูมิ -30 C ถึง +100 C
- มาตรฐาน สายส่งน้ำดับเพลิง "GOMTEX" ได้รับมาตรฐาน UL, BS : STANDARD APPROVED (KITE MARK)
- โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

ความสามารถในการใช้งานสายส่งน้ำ

เส้นผ่าศูนย์กลาง	1.5 นิ้ว / 38 มม.	2.5 นิ้ว / 64 มม.
แรงดันแตกกระเบิด	725 PSI	725 PSI
แรงดันทดสอบ	425 PSI	425 PSI
แรงดันใช้งาน	325 PSI	325 PSI

ลักษณะยางชั้นนอก/ชั้นใน

