

สายส่งน้ำดับเพลิงผ้าใบสีขาวและสีแดง SYNTHETIC 100% ยี่ห้อ TITAN มาตรฐาน FM UL และ NFPA
"TITAN" WHITE 800 & RED-C 800 SYNTHETIC 100% Fire Hose

TITAN
FIRE PROTECTION
& SAFETY



สายสีแดง
RED-C 800



สายสีขาว
WHITE 800



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สี	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวสาย
สายแดง สายขาว	1.5"	20 เมตร/ 30 เมตร
	2.5"	20 เมตร/ 30 เมตร

- สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ยี่ห้อ TITAN มีทั้งสีแดงและสีขาว
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว
 - ความยาวสาย ขนาด 20 เมตร และ 30 เมตร
- สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดทอด้วยเส้นใย SYNTHETIC 100% ตลอดทั้งเส้น
- ภายในเป็นยางสังเคราะห์หุ้มฉนวนติดแน่นกับเส้นใย SYNTHETIC
- ภายนอกเคลือบสาร POLYURETHANE (DURACOAT) (สายสีแดง) เพื่อให้ทนสารเคมี น้ำมัน ความร้อน ป้องกันรอยถลอก และรอยสึกของสายมากกว่า 50 – 70 % ของสายชนิดไม่เคลือบ
- โดยยาง 2 ชั้น ยึดติดกันเหนียวแน่น เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน



ข้อต่อเหมาะสำหรับใช้งาน

1. หัวฉีดปรับฟอย 2.5" (เกลียว NH)
2. หัวฉีดลำตรง+ปรับฟอย 2.5"X12" สวมเร็ว
3. หัวฉีด ตรง 2.5"X12" สวมเร็ว
4. ใช้ร่วมกับข้อต่อสวมเร็ว

สินค้าได้รับการอนุมัติจาก

- NFPA 1962 สายส่งน้ำดับเพลิง, NFPA 1963 ข้อต่อ, NFPA 1964 หัวฉีด
- 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐาน
- UL- UNDERWRITERS LABORATORIES
- FM - FACTORY MUTUAL
- USA CERTIFIED TESTING LABS

ความสามารถในการใช้งานสายส่งน้ำ

เส้นผ่าศูนย์กลาง	1.5 นิ้ว / 38 มม.	2.5 นิ้ว / 65 มม.
แรงดันใช้งาน	300 PSI	300 PSI
แรงดันแตกกระเบิด	750 PSI	750 PSI

ลักษณะภายนอก/ชั้นใน

