

สายส่งน้ำดับเพลิงยางไนไตร์ Lexus Hose (HP) ยี่ห้อ Zyfire ZYFIRE FIRE HOSE LEXUS HOSE (HP)



ZYfire®



ยางไนไตร์สีแดง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สี	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวสาย
ยางไนไตร์ แดง	1.5"	20 เมตร/ 30 เมตร
	2.5"	20 เมตร/ 30 เมตร

- สายส่งน้ำดับเพลิงยางไนไตร์ Lexus Hose (HP) ยี่ห้อ Zyfire สีแดง
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว
 - ความยาวสาย ขนาด 20 เมตร และ 30 เมตร
- ชั้นนอก ผลิตจากยางสังเคราะห์ NITRILE Rubber มีสันนูนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการเสียดสีสูง
- ชั้นกลาง ถักทอจากเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์/ไนลอน (POLYESTER/NYLON) มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็งแรง สูงได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE มีความเรียบสูง แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำ
 - โดยยาง 3 ชั้น ยึดติดกันเหนียวแน่น เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
- คุณสมบัติ คงสภาพความยืดหยุ่นได้ทุกสภาพอุณหภูมิตั้งแต่ -30 C ไปจนถึง +70 C, ทนต่อโอโซน, ออกซิเจน, สารเคมี และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 - เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณพื้นที่เสี่ยงกับการลาก拽ของสาย
 - ใช้เป็นสายพ่วงต่อการส่งน้ำในระยะไกลได้
 - เหมาะสำหรับงานดับเพลิงและหน่วยดับเพลิงทางราชการ
- ได้มาตรฐาน BS 6391 รูปแบบการผลิตที่ทันสมัย
- ภายใต้ความควบคุมรับรองผลิตตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000

ความสามารถในการใช้งานสายส่งน้ำ

เส้นผ่าศูนย์กลาง	1.5 นิ้ว / 38 มม.	2.5 นิ้ว / 64 มม.
แรงดันแตกระเบิด	660/750/900 PSI	660/750/900 PSI
แรงดันทดสอบ	440/500/600 PSI	440/500/600 PSI
แรงดันใช้งาน	220/250/300 PSI	220/250/300 PSI

ลักษณะยางชั้นนอก/ชั้นใน

