

สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางไนไตรล์ ยี่ห้อ DELTA ได้รับมาตรฐาน BS 6391 และ ISO 9001
DELTA FIRE HOSE



ยางไนไตรล์สีแดง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สี	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวสาย
ยางไนไตรล์ แดง	1.5"	20 เมตร/ 30 เมตร
	2.5"	20 เมตร/ 30 เมตร

- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยาง ความหนาสามชั้น มีความยืดหยุ่นสูง
- มีความทนต่อการลาก ในสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย
- มีความทนทานต่อการขีดข่วน
- มีความทนทานต่อแรงอัดแรงดันสูง (ตามมาตรฐานที่กำหนด)
- มีความทนทานต่อสารละลายทางเคมีและน้ำมันปิโตรเลียม
- สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ -30 องศาC ถึง 80 องศาC
- ไม่จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดและผึ่งแห้งหลังจากการใช้งาน

สินค้าได้รับการอนุมัติจาก

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน BS-6391

ผลิตตรงตามมาตรฐาน

- ขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 900

คุณประโยชน์การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงกับการลาก拽ของสาย
- เหมาะสำหรับงานดับเพลิงทุกรูปแบบ
- เหมาะสำหรับงานดับเพลิงที่พ่วงต่อระยะไกลได้
- สามารถใช้กับคุณภาพน้ำเสียทุกรูปแบบ
- สามารถใช้กับงานดับเพลิงเป็นเวลานานต่อเนื่องได้

ความสามารถในการใช้งานสายส่งน้ำ

เส้นผ่าศูนย์กลาง	1.5 นิ้ว / 38 มม.	2.5 นิ้ว / 65 มม.
แรงดันแตกระเบิด	950 PSI	950 PSI
แรงดันทดสอบ	600 PSI	600 PSI
แรงดันใช้งาน	300 PSI	300 PSI

ลักษณะยางชั้นนอก/ชั้นใน

