

"RELIABLE" รุ่น : F156 สปริงเกอร์เพนดেন্ট 1.5" วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม UL/FM

"RELIABLE" MODEL : F156 PENDENT SPRINKLER HEAD 1.5" CHROME PLATED BRASS UL/FM

F156 PENDENT

RELIABLE รุ่น F156 แบบ เพนดेंट

- แรงดันใช้งานสูงสุด 175 PSI
- แรงดันใช้งานขั้นต่ำ 7 ปอนด์ ต่อ ตร.นิ้ว
- การต่อน้ำเข้า : เกสียวประปา 1.5" NPT
- ชนิดกระเปาะแก้วมาตรฐาน 5 มม.
(Standard response)
- มาตรฐาน UL,FM
- ผลิตที่สหรัฐอเมริกา
- โครงหุ้มฉีดทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม สำหรับติดตั้งในอาคาร



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sprinkler Type	Nominal Orifice	Thread Size	"K" Factor		Max. Working Pressure	Sprinkler Identification Number (SIN)	Sprinkler Height	Approvals
			US	Metric				
Pendent	½" (15mm)	½" NPT (R ½)	5.6	80	250 PSI (cULus) 175 psi (FM)	RA1414	2.25"	1,2
Upright	½" (15mm)	½" NPT (R ½)	5.6	80		RA3195	2.25"	1,2

กระเปาะแก้วจะแตกต่างกันตามอุณหภูมิ ควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ ที่จะติดตั้ง ดังนี้

57°C (135F)



68°C (155F)



79°C (175F)



93°C (200F)



141°C (286F)

