

"RELIABLE" รุ่น : F1 LO สปริงเกอร์เพนดันท 3/4" วัสดุทองเหลือง UL/FM

"RELIABLE" MODEL : F1 LO PENDENT SPRINKLER HEAD 3/4" BRASS UL/FM



F1 LO PENDENT

RELIABLE รุ่น F1 LO แบบ เพนดันท

- แรงดันใช้งานสูงสุด 175 PSI
- การต่อน้ำเข้า : เกลียวประปา 1.5" NPT
- วัสดุเฟรม : ทองเหลือง
- วัสดุแผงกระจายน้ำ : CDA Alloy 510
- ชนิดกระเปาะแก้วมาตรฐาน 5 มม.
(Standard response)
- มาตรฐาน UL, FM
- ผลิตที่สหรัฐอเมริกา
- โครงหัดทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม สำหรับติดตั้งในอาคาร



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร กระเปาะแก้วจะแตกทันทีเมื่ออุณหภูมิถึงระดับ ให้รูปแบบน้ำเป็นม่านฝอยกระจายออก สินค้าได้มาตรฐานรับรอง UL & ULC listed , FM , LPC , VDS , NYC approved.

กระเปาะแก้วจะแตกตามอุณหภูมิ ควรเลือกให้เหมาะกับสถานที่ ที่จะติดตั้ง ดังนี้

57°C (135F)



68°C (155F)



79°C (175F)



93°C (200F)



141°C (286F)

